

滁州南谯出租UPS不间断电源租赁厂家直租赁会议零闪屏专业重要场合保电专家

产品名称	滁州南谯出租UPS不间断电源租赁厂家直租赁会议零闪屏专业重要场合保电专家
公司名称	巨源兴机电设备有限公司
价格	1666.00/台
规格参数	UPS:华为 UPS:山特 UPS:艾默生
公司地址	本地租赁公司 全国各城市均有办事处免费上门服务
联系电话	13588264440 15224247777

产品详情

滁州南谯出租UPS不间断电源租赁厂家直租赁会议零闪屏专业重要场合保电专家静音发电机组噪声治理办静音发电机组是引进吸收国外低噪声发电机组先进技术而研制的新型系列产品，其机组噪音低，广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、场所、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，那么静音发电机组是如何噪声治理的呢？确保柴油发电机组通风条件即不降低输出功率的前提下，采用吸音材料和降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行降噪处理，使之噪声排放达到国家标准85db。

0 降低排气噪声。排气噪声是机组最主要的噪声源，其特点是噪声级高，排气速度快，治理难度大。采用特制的阻抗型复合式的消声器，一般可使排气噪声降低40-60db。

0 降低轴流风机噪声。降低发电机组冷却风机噪声时，必须考虑两个问题，一是排气通道所允许的压力损失。二是要求的消声量。针对上述两点，可选用阻性片式消声器 进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻性片式消声器，由于进风口压力损失亦在容许范围之内，可以使机房内进出风量自然达到平衡，通风散热效果明显。室内空气的交流，机房的良好隔声，会使闭式水冷发电机组停机时机房内的空气得不到对流，房内的高温亦不能及时降下来，可采用低噪声轴流风机，再配上阻性片式消声器。

行驶前，应使各轴瓦等润滑部位得到润滑。起动后应待水温达到40 -50 时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前，应先卸掉负荷降低转速。平时要经常做好发动机的保养工作，使机器始终保持在良好状态运转。进入到20世纪后，制冷进入到实际应用的广阔天地，人工制冷不再受到季节、区域等限制，可以根据需求制取不同的低温。滁州南谯出租UPS不间断电源租赁厂家直租赁会议零闪屏专业重要场合保电专家