

# 广东进口别墅车库门厂家 卷闸门的维修方法

产品名称	广东进口别墅车库门厂家 卷闸门的维修方法
公司名称	中山道尔智能产品设计有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:慧斯朗 型号:HL01
公司地址	广东省中山市中山工业设计园2号楼105-106
联系电话	400-001-0760

## 产品详情

### 广东进口别墅车库门厂家 卷闸门的维修方法

卷闸门的材料虽然都是属于金属的，但铝合金卷闸门采用的材料是铝合金制作的。具有用户所追求的特点，完全可以跟各种气候对抗。经得起各种气候和天气的变化，对室内环境具有临时防护效果，经过试验标明铝合金卷闸门对阳光的遮挡率可达到 100% 广州铝合金卷闸门对温度的遮挡率可达到 95% 以上。

- 1、卷闸门金属部位要注意维护和保养，以免有生锈或者腐蚀现象出现。
- 2、卷闸门底梁座上限位置必须跟轴承至少200mm距离，确保制动停止时不发生冲顶的现象。
- 3、卷闸门运行时如果出现较大抖动或者是异常声音时建议立即停机检查，并且检查是否有阻碍运行的杂物。
- 4、建议每年对卷门机进行3次检查，及时上油保证运行质量。
- 5、注意卷闸门漆面的保养和防腐处理。
- 6、卷闸门操作的时候，操作者必须站在卷门运行状态位置进行操作，以免发生意外损害。

7、当卷闸门拉下知道极限长度的时候跟地面距离不应该大于50mm。

8、卷闸门安装位置上方必须具备防火设施，下端安置包箱或者吊顶时必须设置活动拆式活动盖板，下端必须预留500mm边长的可拆卸修孔，便于维修保养。

9、在卷闸门使用前先检查清楚其运行方向，长度限度以及门洞高度的位置，也不要轻易损坏限位器，以免造成反卷冲顶等损失。

本文道尔智能分享[www.doer.cc](http://www.doer.cc)，服务热线：400-001-0760