

# 油桶硅胶加热带

产品名称	油桶硅胶加热带
公司名称	盐城拓瑞工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区东仓路
联系电话	86-0515-88729567 1525107785

## 产品详情

硅橡胶加热器（硅胶发热片、硅橡胶加热板、硅橡胶电热片等），硅橡胶加热器的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度为1.5mm),它具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍合金的合金箔进行加工而成的，加热功率可达到2.1w/cm<sup>2</sup>,加热更加均匀。这样，就能够让热传递到任何所需的地方。

硅胶加热器特征：

1绝缘材料最高耐温250

2 产品最高使用温度300

3 功率误差 ± 8%4.绝缘电阻： 5 m

5.抗压强度：1500 v/5s

6产品常用规格:最大宽度：20mm\*1000 mm，最大长度：25mm\*1000mm，引线长度200mm。

7. 快速热扩散，均匀传热，热效率高，高强度的，使用寿命长,工作安全,不易老化

硅胶加热器应用:

1可用于潮湿、无爆炸性气体环境，工业设备管道、罐桶等的加热和保温，使用时可直接缠在被加热物体的表面。2冷冻防护及空调压缩机、电机等设备的辅助加热3医疗设备（如血液分析仪、试管加热器、医疗保健塑身衣、塑身瘦身腰带补偿热量等）