

可膨胀石墨（阻燃石墨、保护渣石墨）

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 可膨胀石墨（阻燃石墨、保护渣石墨） |
| 公司名称 | 青岛百兴石墨有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 固定碳:99（%） 规格:80（目） 型号:9980250 |
| 公司地址 | 青岛市莱西市南墅镇东馆村 |
| 联系电话 | 15806395558 13963943033 |

产品详情

| | | | |
|-----|---------|-------|-------|
| 固定碳 | 99（%） | 规格 | 80（目） |
| 型号 | 9980250 | 牌号 | 南墅 |
| 膨胀度 | 250（倍） | 筛上物粒度 | 80（%） |
| 灰分 | 0.5 | 挥发分 | 18（%） |

可膨胀石墨性能：具有良好的可膨胀性，其制成品具有耐高温、绝热、润滑性和化学稳定性。用途：冶金保温料填充剂；柔性石墨纸原料；电池吸附材料；润滑剂填充剂；灭火剂填充料。

可膨胀石墨是由优质天然鳞片石墨，经过特殊改性处理而得到的一种石墨产品。可膨胀石墨经高温瞬时处理，由片状变成蠕虫状，体积膨胀100-300倍，这种膨胀石墨仍然保持天然石墨的性质，并且具有良好的成型可塑性，柔韧延展性和密封性，是各种石墨板材、密封件的优质原料，也可用作冶金工业的新型保护渣、发热剂，以及消防部门的阻燃材料。