

# 热流道加热圈

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 热流道加热圈                       |
| 公司名称 | 盐城拓瑞工业科技有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 盐城市盐都区东仓路                    |
| 联系电话 | 86-0515-88729567 15251077785 |

## 产品详情

热流道加热圈该可制作长度在20-3000mm.主要用于模具或者热流道,以及其他精密加热系统, 弹簧加热圈外部采用优质,镍铬合金管, 内部采用高纯氧化镁和高温电阻丝, 以及一流的技术制造而成。发热线是经过退火处理, 具有绕性可弯曲成弧形或圆形加热。其工作温度高、升温快、加热均匀精确、使用寿命长, 可自动控制面积, 具有较高的热传导作用, 同时内部发热材料损坏, 外部仍可回用。

产品细节特征：

- 1.弹簧加热圈规格：加热条截面：2.2x4.2 3x3 3.4x3.4 3.5x3.5 4x4
- 2.加热圈内径10mm~38mm,加热圈高度：40mm~200mm
- 3.电压：220v~380v 功率：200w~3000w
- 4.内置热电偶：j偶 k偶,导线长度：500mm 1000mm 1200mm 1500mm 2000mm
- 5.连续操作温度：1200华氏度；间隙操作温度：1500华氏度
- 6.弹簧加热圈优点：工作温度高、升温快、寿命长、安装灵便、：

典型的应用：塑胶模具、吹塑机、挤出机,热流道系统,注塑成型，热成型等等。