

语音系统呼叫电缆HJYVPZR/SA-8芯

产品名称	语音系统呼叫电缆HJYVPZR/SA-8芯
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

系统电缆 HAVP 13*32*0.15+4*48*0.2电缆

1 技术参数

型号：HAVP

标准规格：13 × 32 × 0.15+4 × 48 × 0.2

外径：18 ± 1mm 要求紧而圆

所穿喇叭口尺寸：G1

2 主要特性

消噪：消除噪声 75%

阻抗：特性阻抗33欧

防酸、阻燃

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

二驱动扬声器电缆

型号：HAVP

标准规格：2×32×0.15+2×48×0.2

外径：14±1mm 要求紧而圆

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

三扬声器电缆

型号：HAV 标准规格：2×32×0.15

外径：6±1mm 要求紧而圆

MGXTSV光缆特点:

- 1、具有很好的机械性能和温度特性；
- 2、全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能；
- 3、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；
- 4、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性的保护；
- 5、特种护套材料具有优异的阻燃性能；
- 6、双面涂层钢带保证光缆的抗拉强度；
- 7、两根平行的钢丝保证光缆的抗拉强度；
- 8、直径小、重量轻、容易敷设；
- 9、松套管位于光缆物理中心，施工操作方便；
- 10、产品使用寿命30年以上。

BTLV电缆用铝为主要材料金属管挤出代替铜管拉拔不但简化了工艺提高了效率，而且使产品成本大幅下降（铝材仅为铜材综合成本的1/10）。用铝管之所以能代替铜管，在高温火焰下不熔，得益于铝管外挤覆的膨胀耐火层：在火焰侵袭下膨胀层发泡固化，形成厚厚的屏障阻隔了火焰对铝管的直接喷射。不但

铝管的完整性得以保存，而且使云母带受热温度降低至600 以下，云母带绝缘的稳定性无疑得到提高（云母带的绝缘电阻随温度的降低而上升）。