

# 电缆封堵防火材料柔性防火堵料生产厂家

产品名称	电缆封堵防火材料柔性防火堵料生产厂家
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

电缆封堵防火材料柔性防火堵料生产厂家

??????电缆封堵防火材料柔性防火堵料是本厂生产的消防防火封堵工程材料，执行标准GB23864-2009，电缆封堵柔性防火堵料具有良好的可塑性,耐酸、耐碱、性,施工、维修比较方便,并能与其他封堵材料（如防火包等）合并应用。

用于防火分隔的材料产品应符合下列规定：

- 1) 防火封堵材料不得对电缆有腐蚀和损害，且应符合现行标准《防火封堵材料》GB23864的规定；
- 2) 防火涂料应符合现行标准《电缆防火涂料》GB28374的规定；
- 3) 用于电力电缆的耐火电缆槽盒宜采用透气型，且应符合现行标准《耐火电缆槽盒》GB29415的规定；

?

?适用范围?

?

适用于配网工程中的在电缆构筑物中引至电气柜、盘的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，电缆管孔等的防火封堵施工。

?

?设计要求?

?

(1) 防火封堵的设置，可采用防火堵料、填料或阻火包、耐火隔板等；

?

(2) 防火封堵的构成方式均应满足按等效工程条件下标准试验的耐火极限不低于1h。当防火封堵分隔的构成方式不为该材料标准试验的试件装配特征涵盖时，应进行的测试论证或采取补加措施；防火分隔厚度不足时，可沿封堵侧紧靠的约1m区段电缆上施加防火涂料或包带。

?

(3) 电缆进入柜、屏、台、箱等孔洞宜采用有机和无机防火堵料相互结合充填，有机堵料宜在电缆周围充填并适当预留，洞口两侧的非耐燃或难燃型电缆宜采用自粘性防火包带或刷防火涂料。