

耐火防火胶泥堵料— 防火泥

产品名称	耐火防火胶泥堵料— 防火泥
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

耐火防火胶泥堵料一吨，防火泥防火胶泥堵料主要应用在建筑管道和电线电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中，并与无机防火堵料、阻火包配合使用。无机防火堵料是一种灰色粉末状材料，将其与水混合后可用于电线电缆的孔洞封堵或用作电线隧道的阻火墙。该防火堵料、无气味，有较好的耐水、耐油等性能，施工简单。其氧指数为100，属不燃材料。耐火时间可达3小时。对一些性使用的工程，使用无机堵料既节省工程费又使工程牢固。

防火泥的施工介绍

?

1、安装测量 测量、计算电缆并孔的大小尺寸，楼板厚度，及电缆在井中占据的位置尺寸。安装时复核所有孔洞尺寸及洞周边情况。并做好记录。

2、施工流程：

(1)其施工流程：清理基层—放样—打孔—切割防火板——锉钝防火板边缘—固定防火板——填敷有机防火泥——检查增补防火泥—清洁防火板—

(2)操作要点：

清理基层：包括清扫、清除建渣及松动的混凝土部分

放样：防火板与基层搭接长度 5cm，根据此尺寸及防火板尺寸，弹线以定螺栓孔位，螺栓轴心间距 15cm，每边均分。并**在每个转角处有螺栓固定，按上做好标记。