

ABS 塑胶原料 PA-709S 挤出级 高抗冲台湾奇美

产品名称	ABS 塑胶原料 PA-709S 挤出级 高抗冲台湾奇美
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

POLYLAC PA-709 ABS 台湾奇美

等级：注塑级 颜色：暂无

特性：高抗冲、耐低温

应用领域：汽车领域

物性性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位

熔融指数（流动系数） ASTM D1238/ISO 1133 0.5 g/10min

ASTM D1238/ISO 1133 5 g/10min

密度 ASTM D792/ISO 1183 1.03

机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位

拉伸强度 ASTM D638/ISO 527 400 (5 , 670) kg/cm(MPa)[Lb/in]

伸长率 ASTM D638/ISO 527 40 %

洛氏硬度 ASTM D785 R-102

弯曲模量 ASTM D790/ISO 178 23000 (32000) kg/cm(MPa)[Lb/in]

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178 640 (9 , 070) kg/cm(MPa)[Lb/in]

IZOD 缺口冲击强度 ASTM D256/ISO 179 45 (8.4)

kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

ASTM D256/ISO 179 37 (6.9) kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

热性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位

燃烧性 (率) UL94 1.6mmHB