

水性线管电缆防火涂料 无异味 白色 厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 水性线管电缆防火涂料 无异味 白色 厂家 |
| 公司名称 | 廊坊勋旺节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村 |
| 联系电话 | 15631606333 15631606333 |

产品详情

水性线管电缆防火涂料 无异味 白色 厂家

????水性线管电缆防火涂料 无异味 白色由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，是目前电线电缆水性防火涂料。本品涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地阻燃、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。其主要优点是：无异味、对施涂人员的不造成威胁。本品还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点，并具有良好防腐功能。

产品特点

无卤：卤素对线缆有腐蚀破坏作用，并且燃烧后具有毒性。而水性电缆防火涂料在设计研发过程中，不添加卤素成分，因此遇火不会产生有毒气体，不会对环境及人员造成污染及伤害。

施工多样性：防火涂料施工过程中，可进行刷涂、滚涂亦可喷涂。

水基型：电缆防火涂料为水性涂料，不含挥发性溶剂，使用过程中不会对身体造成伤害。

性：本产品使用时效长，具有的和性能。

使用说明：

1.先清洁需涂覆的表面，油脂和污垢应当在喷涂电缆前先以干抹布除去。2.使用电缆防火涂料前，必须用电动搅拌器将桶内涂料充分搅拌均匀。3.通常不需要再加入任何稀释剂，也不要与其他涂料或树脂混用。如果有必要，可以加水来调整粘度以适合施工，但添加量不宜超过总量5%。水也适用于工具和喷涂机的清洗。4.施作涂层可应用无气喷涂设备，漆刷或滚涂器材。较适合的现场工作温度为4（40）至40（104）之间。5.若以无气喷涂机喷涂时，每次喷涂湿膜多1mm。刷涂或滚涂时每次施作量应酌量递减，以避免垂流现象。6.不要让涂料残留在软管，喷枪或喷涂设备。在停工或使用完毕后立即用水清洗所有设备和管路。7.所有未用完的涂料应贮存在密闭容器内。留在容器内的涂料表面或桶壁可能出现干皮。尽可能过筛后再使用，避免堵塞管路。8.在电缆上的涂层达1.6mm干膜厚时(湿膜总厚度约为2.5mm)，可以符合cccf认证对电缆的防火规定