## 水性线管电缆防火涂料 无异味 白色 厂家

产品名称	水性线管电缆防火涂料 无异味 白色 厂家
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

水性线管电缆防火涂料 无异味 白色 厂家

????水性线管电缆防火涂料 无异味 白色由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成,是目前电线电缆水性防火涂料。本品涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层,能有效地阻燃、阻隔火焰的传播与蔓延,对电线、电缆起到保护作用。其主要优点是:无异味、对施涂人员的不造成威胁。本品还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点,并具有良好防腐功能。

## 产品特点

无卤:卤素对线缆有腐蚀破坏作用,并且燃烧后具有毒性。而水性电缆防火涂料在设计研发过程中,不添加卤素成分,因此遇火不会产生有毒气体,不会对环境及人员造成污染及伤害。

施工多样性:防火涂料施工过程中,可进行刷涂、滚涂亦可喷涂。

水基型:电缆防火涂料为水性涂料,不含挥发性溶剂,使用过程中不会对身体造成伤害。

\*\*\*性:本产品使用时效长,具有的和\*\*\*性能。

## 使用说明:

1.先清洁需涂覆的表面,油脂和污垢应当在喷涂电缆前先以干抹布除去。2.使用电缆防火涂料前,必须用电动搅拌器将桶内涂料充分搅拌均匀。3.通常不需要再加入任何稀释剂,也不要与其他涂料或树脂混用。如果有必要,可以加水来调整粘度以适合施工,但添加量不宜超过总量5%。水也适用于工具和喷涂机的清洗。4.施作涂层可应用无气喷涂设备,漆刷或滚涂器材。较适合的现场工作温度为4 (40)至40 (104)之间。5.若以无气喷涂机喷涂时,每次喷涂湿膜多1mm。刷涂或滚涂时每次施作量应酌量递减,以避免垂流现象。6.不要让涂料残留在软管,喷枪或喷涂设备。在停工或使用完毕后立即用水清洗所有设备和管路。7.所有未用完的涂料应贮存在密闭容器内。留在容器内的涂料表面或桶壁可能出现干皮。尽可能过筛后再使用,避免堵塞管路。8.在电缆上的涂层达1.6mm干膜厚时(湿膜总厚度约为2.5mm),可以符合cccf认证对电缆的防火规定