

美国WHITE怀特马达RS

产品名称	美国WHITE怀特马达RS
公司名称	苏美自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山珠江南路
联系电话	0512-57914649

产品详情

美国white hydraulics公司是一家专业生产液压马达和驱动产品的公司，也是获得iso认证的第一家美国的液压马达制造商。其产品广泛应用于诸如：散料喂料车，叉车，提升车，绞车，锯木机械等等。

其产品系列如下：bk, ce, dr, dt, d9, fd, hb, mp, mr, re, rg, rp, rs, st等。

如果需要更详细的产品情况，请联系我们。产品描述：美国white（怀特）马达rs特征：

1、高压viton轴封：提供优良的密封寿命和性能，并且去消了对壳体泄油的需要；

2、压力供油轴承：表面承受清洁、冷却的强制油流；3、roller

stator马达设计：通过使用滚子接触，对比使用固定、滑动接触设计，提高了效率和寿命；

4、匹配的磨削轴伸：和壳体孔匹配保持最高的容积效率；

5、重载驱动连接：采用全流量润滑，提高寿命。价格低，技术并不低 rs系列马达是white hydraulics产品系列中最经济的型号，但是技术并不低。不像竞争者的产品那样消耗功率的、带有滑动接触点的两片式转子副设计，rs系列采用了专利的roller stator设计，七个精密的滚子用于接触点，减少磨擦，为你的应用提供更大的功率和更长的使用寿命。每根输出轴都是定制磨削的，保持壳体与轴之间精密的公差，导致很高的容积效率。工业标准的安装法兰和输出轴允许rs系列马达和竞争者的设计产品互换。 rs

系列 使用高压viton?轴封 压力供油轴承 roller stator?马达设计 匹配的磨削轴伸 重载驱动连接 rs系列马达的内置分油阀能确保系统有最高容积效率，其静液轴承设计，更能提供最佳的润滑性及可靠性。特别适用于轻至中型的驱动上，如轻型车、定位机、运输带、回转机、输送滚筒、旋转机及螺旋驱动器等。

它在这些行业有广泛应用是因为有如下特点： 型号 排量 最高连续压力 间歇压力 高峰压力 连续转速 间歇转速 连续流量 间歇流量 连续扭矩 间歇扭矩 重量 mottpe

(cm3)(bar)(bar)(bar)(rpm)(rpm)(gpm)(gpm)(danm/bar)(danm/bar)(kg) 050 52 121 138 155 400 490 6 10 8.2 9.5 7.3 080 76 121 138 155 460 540 10 12 12.1 13.8 7.5 090 89 121 138 155 420 580 10 14 14.7 16.7 7.6 100 103 121 138 155 510 570 14 16 16.9 19.5 7.8 110 111 121 138 155 460 600 14 18 18.4 21.4 6.5 125 127 103 121 155 410 530 14 18 18.1 20.8 8.0 160 164 103 121 155 370 460 16 20 22.2 26.5 8.3 200 205 103 121 155 300 370 16 20 29.7 34.5 8.5 250 254 86 103 121 300 360 20 24 28.7 34.4 9.0 300 293 69 86 103 300 310 20 24 27.7 35.0 9.3 400 409 69 86 103 190 220 20 24 37.7 46.3 10.3 重载驱动连接 配流盘 - 转子设计 带压力的补偿平衡板 三种轴承选项 高压viton?轴封 re

系列 re 系列马达的平衡板设计，能确保马达在启动时有高容积效率及行走时有高扭矩。适用于中型及重型驱动上，如中型车轮、搅拌机、钻机、夹头、绞车及扫地机等。它在这些行业有广泛应用是因为有如下特点：

型号 排量 最高连续压力 间歇压力 高峰压力 连续转速 间歇转速 连续流量 间歇流量 连续扭矩 间歇扭矩

重量 mottype (cm3)(bar)(bar)(bar)(rpm)(rpm)(gpm)(gpm)(danm/bar)(danm/bar)(kg) 120 121 207 241 276 360
490 12 16 32.7 38.3 10.6 160 162 207 241 276 370 470 16 20 47.5 54.2 10.6 200 204 207 241 276 300 370 18 22 54.2 63.3
11.0 230 232 207 241 276 260 320 18 22 65.4 71.2 11.1 260 261 207 241 276 260 350 20 24 71.2 79.1 11.3 300 300 207
241 276 250 320 22 25 82.5 93.8 11.7 350 348 207 241 276 220 270 22 25 92.1 104.5 12.8 375 375 207 241 276 200 250 20
24 100.6 115.8 12.2 470 465 172 189 207 160 200 20 24 109.6 118.4 12.8 540 536 138 172 207 140 170 20 24 98.3 124.3
13.3 750 748 103 121 138 100 130 20 24 106.2 123.7 14.7 电话：(86) 0512-57914649 /57910267 传真：(86)
0512-82092939 邮箱：kssumei@163.com 网址：http://www.kssumei.com