

# 反光晶彩格用反光粉 反光标牌用反光玻璃微珠

产品名称	反光晶彩格用反光粉 反光标牌用反光玻璃微珠
公司名称	深圳市誉铭杰颜料实业有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:誉铭杰 型号: MJ-H25 颜色:灰色、白色
公司地址	深圳市龙岗区龙东龙信工业区A栋1楼
联系电话	0755-89906647 13510899313

## 产品详情

反光晶彩格用反光粉 反光标志牌反光玻璃微珠

反光粉是由一种玻璃微珠粉体材料生产而成，它是生产反光布，反光贴膜，反光涂料、反光标牌、广告宣传材料、服饰材料、标准赛场跑道、鞋帽、书包、水陆空救生用品等新型光功能复合材料的核⻆原材料，它具有回归反光的特性并由此产生较强的回归反射效应，无需外加电源，可广泛用于道路、港口、矿山，消防等领域，作为安全标志，大大地提高了使用者的安全可能性。

誉铭杰反光粉特性：

- 1.色泽：白色/灰色
- 2.折射率：nd 1.90、nd 1.93、nd 2.2
- 3.化学成分：sio2,cao , na2o, tio2, bao等
- 4.目数：从100目到500目均可提供
- 5.透明率： 95%
- 6.圆整度： 93%
- 7.抗氧化程度高、耐高温、反光效果特好

制作反光晶彩格用反光粉：

反光粉制作反光晶彩格在使用中的注意事项如下：

a 喷绘：

1. 适用于喷绘机（俗称大喷机）、户外写真机直接喷绘。
2. 适用于溶剂型油墨solvent pvc ink（俗称油性墨水）。
3. 请勿使用户内写真机和水性油墨喷绘。
4. 采用普通溶剂型油墨喷绘均可实现反光效果，如选用加工精细的油墨可以增强反光效果。
5. 根据不同厚度的晶彩格（0.44-0.60mm），请适当调高喷头高度，以免擦碰喷头。
6. 在使用配备有加热烘干装置的喷绘机时，请适当调低加热温度和喷绘出墨量，以免出现气泡等异常现象。（气泡现象不影响反光和画面效果）。
7. 喷绘后请稍事晾干再进行制作，晾干时间视着色量、喷绘精度、环境湿度而定。着色量越大、喷绘精度越高、环境湿度越大所需晾干时间越长。
8. 喷绘后请勿直接用手触摸，以免留下印迹。
9. 喷绘过程中请留意可能出现的走位、偏差现象，请采用人工监控和调整。

b 丝印：

1. 适用于丝网印刷。
2. 适用于pvc透明油墨。

c 其它注意事项：

1. 存储场所要求干燥、低温、避免阳光直射和化学药品。
2. 制作温度应在7 - 24 之间，最佳10 - 20 。
3. 低温地区，请使用防冻型晶彩格。
4. 请勿长时间折叠！

包装：25公斤每桶

最小采购量：1公斤起