

# 宜昌易事特蓄电池12V65AH铅酸免维护蓄电池

产品名称	宜昌易事特蓄电池12V65AH铅酸免维护蓄电池
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特蓄电池 型号:NP65-12 产地:广东
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

易事特蓄电池NP-65 12V65AH参数规格

结构特点

板栅:采用新型板栅结构专利技术;

涂膏式正极板,高温高湿4BS国化工艺:

隔板:具有高吸附、高稳定性的AGM多微孔超细玻璃纤维隔板;

电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);

端子密封:采用多层极柱密封专有技术;

安全阀:柱式专利迷宫式双层防爆浦酸阀体结构;

接线端子:采用铜芯圆端子结构设计。

易事特蓄电池技术及特色

无需维护

具有极低的水耗,无需加液及检查液面。安全无需维护

弱小的高温发起身手

采用全新技术,供给弱小的发起身手,特别在高温环境中,起动手更强大于一般蓄电池 极低自放电

采用精巧的合金材料，包管帆船免维护蓄电池具有极低的自放电，是蓄电池具有更长的储存时刻。

### 更长的使用寿命

采用新的技术，使之具有更长的使用寿命，

### 适应低温环境

优良的原材料，及全新的壳体布局，在低温环境中使用寿命高于一般蓄电池 高安全性

自主研发的全新布局迷言，具有壮大的阻酸滤气功效，能有用的阻止电解液透露。

阀控密封铅酸蓄电池 NP系列主要应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源。标称电压为6V、12V，额定容量为1.2AH到250AH，设计浮充寿命:7-10年(25 ° C)

安全性能好笈波式设计，电池内的电解波全部被被板和超细玻璃纤维唱板吸附,电池内部无自由流动的电解波,在正常使用情况下无电解消漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏育时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全，内部产生可燃爆件气体聚集少，达不到燃爆浓度防爆性能。

### 免维护性能

利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

### 绿色环保

正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

蓄电池充电电压范围(25 ° )

恒压充电电压:2.30~2.35V/Cell;

均充充电电压:2.30~2.35V/Cell;

浮充充电电压:2.23~2.27V/Cell

充电电流: 0.3C10;

### 自放电小

采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

### 适用环境温度广

-15 ~45 可平稳运行，可适用于市电恶劣环境，按行业标准YD/799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，N