

RVCX埋地式暗杆弹性座封闸阀

产品名称	RVCX埋地式暗杆弹性座封闸阀
公司名称	上海哈帝阀业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:哈帝阀业 型号:RVCX
公司地址	上海奉贤工业综合开发区远东路999号
联系电话	021-51099003 13916292362

产品详情

闸阀通常应用于开启-关闭场合，并有介质的流向不受限制和密封面受介质的冲蚀较小的特点，很少用于节流应用。闸阀一般适用于安装在水平管道上，阀杆垂直向上。也可以安装在垂直管道或者阀杆不是垂直向上的水平管道上。对于温度超过260 的应用环境，建议采用拼合式楔形闸板，避免楔形闸板由于热膨胀而被卡住。关闭闸阀后，阀杆应该稍微回转(1/8至1/4圈)，以释放阀杆负载。这使得阀杆能够稍微膨胀，不会卡住或损坏阀门，也不会影响关闭效果。

上海哈帝阀业生产的软密封闸阀特别适用于低压大口径管路。如自来水工程、污水处理工程。当高度受限制时应选用暗杆楔式闸阀；当安装高度不受限制时用明杆楔式闸阀。

精良的德国制造工艺，实惠的上海厂家直销价格，足以说明我们的产品已热销全国28省、自治区，4个直辖市，出口远销世界30余国家与地区的实力，欢迎垂询。

【闸阀】【高压对焊闸阀 z61y/h】【不锈钢丝口闸阀】【高温闸阀】【高压闸阀】【高温高压闸阀】【化工闸阀】【制药闸阀】【石化闸阀】【液压程控闸阀】【机械配套闸阀】【耐高压闸阀】【耐高温闸阀】【电动闸阀z941】【水封闸阀dsz64h】【保温高压闸阀】【保温高温闸阀】【保温闸阀bz41】【电动铬钼闸阀】【美标闸阀】【高温高压闸阀】【伞齿轮闸阀z542】【平板闸阀】【日标闸阀】【德标闸阀】【美标闸阀】【api磅级闸阀】【日标不锈钢闸阀】【德标不锈钢闸阀】【美标不锈钢闸阀】【弹性软密封闸阀rvcx】【刀形闸阀】【日标电动闸阀】【德标电动闸阀】【美标电动闸阀】【丝口闸阀】【法兰闸阀】【高压对焊闸阀】【差压油密封闸阀】【黄铜闸阀】【铸铁闸阀】【碳钢闸阀】【铸钢闸阀】【锻钢闸阀】【不锈钢闸阀】【铬钼钢闸阀】【波纹管闸阀wz41】等阀门。

毛坯铸造工艺的改进

我厂井口球阀采用砂模铸钢毛坯，阀体加工过程中，在与阀座配合的内螺纹处经常出现气孔、缩松等铸造缺陷，q41f-16p不锈钢球阀

经对阀体剖面的宏观分析发现，在的热节区，有程度不同的缩松现象，q41f-16p不锈钢球阀为解决上述问题，我们对铸造工艺进行多次改进试验。

(1)改进浇冒口系统。将设置在阀体两侧圆柱面的浇冒口系统改为如图1所示在阀体底部设置的横直浇口系统；(2)改砂模铸造为熔模铸造；(3)改侧浇法为顶浇法，且使中法兰向下。q41f-16p不锈钢球阀

由于熔模铸造比砂模铸造具有更好的透气性、更快、更均匀的冷却条件，所以组织更为致密。由于钢液从顶部浇入，又是从冒口直接浇入，浇冒口的位置靠近热节区。为铸件创造了极为有利的顺序凝固条件，热节区得到及时的补缩，所以经工艺改进后生产的铸件组织致密，消除了缩松、缩孔等铸造缺陷，q41f-16p不锈钢球阀产品合格率达到99%以上。q41f-16p不锈钢球阀

闸阀的选用指导：闸阀是作为截止介质使用，在全开时整个流通直通，此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质，闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动，而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面，而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上，主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式，常常把闸阀分成几种不同的类型，如：楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。

上海哈帝阀业有限公司

电话：021-51099003

手机：13916292362

网址：<http://www.twhdfm.com>

邮箱：twhdfm@163.com

地址：上海市工业综合开发区远东路999号