

400米障碍场地尺寸 器材参数 施工方案

产品名称	400米障碍场地尺寸 器材参数 施工方案
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	1050.00/件
规格参数	品牌:洛龙 检验报告:有 生产厂家:是
公司地址	盐山县杨集乡开发区
联系电话	0317-8204185 15175725461

产品详情

400米障碍场地尺寸 器材参数 施工方案

跨桩	<p>原材料：优质铁板、铁链、花纹板。 尺寸标准：单个跨桩直径 300mm、高 100mm，极限偏差 ± 2mm。 技术要求：由 5 个跨桩连接铁链组成，跨桩采用厚度 3mm 的铁板焊接而成，表面和底部安装花纹钢板。每个跨桩与铁链连接间留有 2 个钢钎孔，成直线排列，能够固定跨桩，直径 30mm。配 10 根钢钎，长 400mm、直径 20mm。 表面质量：通体做防腐防锈处理，表面涂深橄榄绿色（色卡号：PANTONE350 U）漆，色泽均匀，无起皮、脱落、漏涂、裂痕及较明显流痕、花斑、片点等缺陷。 底座稳定性：固实平稳。 配合性：各连接部件配合精密，使用灵活，坚固耐用。</p>
矮墙	<p>原材料：优质钢材和优质实木。 尺寸标准：宽 2000mm，高 1100mm，厚 200mm；洞口宽 500mm 高 400mm；孔下缘据底面 600mm，极限偏差 ± 2mm。 技术要求：材质由优质实木和槽钢组成，底面下侧有槽钢固定，易拆卸，便于携带。底座钢板长 1500mm、宽 100mm、高 50mm，厚度 3.5mm；底座留路有钢钎孔，直径 30mm。配 4 根钢钎，长 400mm、直径 20mm。墙体采用优质的实木制作。 表面质量：通体做防腐防锈处理，表面涂深橄榄绿色（色卡号：PANTONE350 U）漆，色泽均匀，无起皮、脱落、漏涂、裂痕及较明显流痕、花斑、片点等缺陷。 底座稳定性：固实平稳。 配合性：各连接部件配合精密，使用灵活，坚固耐用</p>
高板跳台	<p>原材料：优质实木板、钢管。</p> <p>尺寸标准：高板跳台由高板、高台和低台组成。高板高 1800mm、长 2000mm、宽 500mm、厚 80mm；高台长 1000mm，宽 1000mm，高 1500mm；低台长 1000mm，宽 1000mm，高 1000mm，极限偏差 ± 2mm。 技术要求：高板采用宽 500mm、长 2000mm、厚 50-80mm 的优质实木板和钢管架制作，钢管厚度</p>

3.5mm，底座留路有钢钎孔，直径 30mm，配 4 根钢钎，长 400mm、直径 20mm。高、低台采用优质的实木制作；高板、高台、低台之间用拉杆固定，增强稳定性；高台采用上下拼接式，并配有提手。 表面质量：通体做防腐防锈处理，表面涂深橄榄绿色（色卡号：PANTONE350 U）漆，色泽均匀，无起皮、脱落、漏涂、裂痕及较明显流痕、花斑、片点等缺陷。 底座稳定性：固实平稳。 配合性：各连接部件配合精密，使用灵活，坚固耐用。

400米障碍场地尺寸 器材参数 施工方案