

硅PU球场材料销售厂家

产品名称	硅PU球场材料销售厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠为大型运动场地铺装材料生产企业,专业研发生产硅PU、硅PU球场、硅PU篮球场、硅PU网球场、硅PU排球场、硅PU羽毛球场、水性硅PU球场,丙烯酸球场、运动场地材料等。

硅PU球场施工工艺

1

硅PU施工基础要求

- 1、新浇的混凝土要有足够的养护时间,浇制后保水养护不少于7天,整体固化养护期不少于28天(保证水泥的固化时间,让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面)。
- 2、表面平整度好,3米直尺允许误差3mm。
- 3、按设计标号施工,保证球场基础有足够的强度及密实度,无裂缝、脱层、起粉等现象。
- 4、四周设排水明沟。为保证排水流畅,基面要找坡5‰,并且符合设计要求。
- 5、要留温度伸缩缝,一般按纵横4m,宽4mm,深3cm切缝,以防热胀冷缩造成混凝土开裂。
- 6、下雨天不能施工,避免在烈日下或温度过高的情况下施工。
- 7、室内场地应保持良好的对流通风效果。

2基础打磨

把伸缩缝两边的基面各宽4~5mm磨成斜口深3mm，使伸缩缝表面成“V”型。

4~5毫米宽是提高填缝胶与基面的粘接面积，增加其粘接力，3mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置，保证整体的缓冲性好，使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面。

对于一些昼夜温差大的地方，伸缩缝可适当切割得稍深些。

3

修补伸缩缝

首先在伸缩缝位置涂刷硅PU底涂。

待底涂固化之后，将硅PU弹性层掺石英砂搅拌均匀，沿伸缩缝均匀倒入。

用平板刮刀将材料抹平。