

上海柴油发电机组

产品名称	上海柴油发电机组
公司名称	汉萨电子商务上海有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS-6500E
公司地址	2310576141@qq.com
联系电话	021-59573002 18964162389

产品详情

上海柴油发电机组交流励磁机定子为磁场，tfw系列发电机励磁机定子铁心用1mm低碳钢板制成，具有若干磁极，而后套以激磁线圈，并用槽楔予以固定，然后定子进行浸烘

绝缘处理。tfe系列发电机的励磁机定子铁心则用硅钢片迭压而成，激磁线圈先在玻璃布板制成的框架上绕制

型号		hs6500x3
频率	hz	50 60
额定输出功率	kva	5.5 6.3
最大输出功率	kva	6.0 7.0
额定电压	v	230/400 240/416
额定电流	a	7.9 8.7
额定转速	rpm	3000 3600
相数		三相
功率因数		0.8(滞后)
绝缘等级		b
极数		2
励磁方式		自励恒压(avr)
面板型式		普通面板
输出 电压	v	230/400 240/416
插座		一个单相和一个三相插座
接线柱		无
dc		接线柱输出
12v输出		

外形尺寸：长x宽x高	mm	720*492*655
净重	kg	95
毛重	kg	110
噪音（7m处）	db(a)	79
结构型式		开架
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		反冲手拉起动
燃料类型		0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	x3/e3:13.5 t3:15
机组连续运行时间	h	x3/e3:8 t3:9.5

上海柴油发电机组