

纺织厂房用加湿器 纺织用离心式加湿器

产品名称	纺织厂房用加湿器 纺织用离心式加湿器
公司名称	北京市百力拓强科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:百力拓强 型号:BL-2
公司地址	北京大兴西红门理想城6楼2-501
联系电话	010-57293057 13811610070

产品详情

纺织厂房用加湿器，纺织用离心式加湿器；在纺织行业，相对湿度对生产过程中的纤维纱线的质量影响很大。表现在回潮率、强力度、伸长度、柔软性等方面。纺织车间相对湿度控制在 70 ~ 80 % rh 之间，纱线的强力增强，断头率下降，降低工作环境的飞毛现象，离心式加湿器能消除静电、加湿除尘，可使纤维的拉伸、梳理、纺织等过程顺利进行，利用湿胀干缩原理改善织物质量，提高产品成率及质量。各种工业加湿器各有好处，应根据使用需求予以选择，例如超声波加湿器（azs系列）、离心式加湿器（alx系列）、高压微雾加湿器（ahw系列）等。

离心式加湿器是目前国内最新一代的空气加湿设备，是工业加湿设备的主要产品之一，用途是加湿、降温、除尘等环保领域，如果有什么需要请来电咨询！离心加湿是利用电机带动吸水器和雾化盘高速旋转，将水不断地从储水盘中吸出，在离心力作用下，水被破碎成小颗粒，不颗粒高速碰撞雾化格栅，得到二次破碎，变成水雾，通过送风系统进入空间，从而达到加湿空气的目的。使用离心式加湿器的条件是：温度范围-5 ~ 40℃，湿度范围 < 90%rh，使用洁净的自来水、软化水和去离子水。机器采用手推式移动设计，用户可以方便移动机器，哪里需要加湿，可方便移动到那里。机器加湿量大且射程远，可任意调节出雾量大小，雾化细均匀，雾粒小于15微米。加湿工作除电源外，无需其他动力，耗能少，且操作简单方便。

离心式加湿器在纺织厂、印刷厂等场所的应用:

离心式加湿器的使用很广泛，纺织厂、印刷厂、胶片厂等场所的湿度要求一般都很高，一般都大于60%rh，如纺织厂的湿度要求一般在50%~85%rh之间，黄化工段防止静电、纺丝工段防止芒硝结晶都需要较高湿度，棉纤维的含湿量直接影响纤维强度，总之，纺织车间的空气调节以保证工艺需要的相对湿度为主。在印刷及胶片生产过程中湿度不够会造成套色不准，纸张收缩变形，纸张粘连，产品质量下降等问题。加湿方式有多种多样的，但是不可能每一种加湿形式都能满足所有的加湿需求，所以要根据实际工程的具体要求合理选择适合的加湿器是很重要的！合理选择加湿器要从加湿效果、设备成本、运行费用、维护费用、安全性等几方面综合考虑，北京百力拓强离心式加湿器既能满足加湿需求又不至于造成浪费，符合现代生产、生活的基本理念。