D941X电动软密封法兰蝶阀

产品名称	D941X电动软密封法兰蝶阀
公司名称	荆州福瑞达物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省荆州市沙市区红门路65号
联系电话	0716-4316772 15927758647

产品详情

一、电动软密封法兰蝶阀用途及特点

d941x电动软密封法兰蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤120°C如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为: 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3、可以任何位置安装，维修方便。 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

二、电动软密封法兰蝶阀采用标准

设计标准：gb/t2238-1989 法兰连接尺寸:gb/t9113.1-2000;gb/t9115.1-2000;jb78 结构长度:gb/t12221-1989
压力试验:gb/t13927-1992;jb/t9092-1999

三、电动软密封法兰蝶阀执行机构

1.电源：电机为三相交流，380v（特殊订货660v、440v或220v），50hz（特殊订货60hz）；控制线电压220v/50hz（特殊订货60hz）；远程控制电压24vdc。 2.环境温度：-20—+60°C（特殊订货-60—+80°C）
3.相对温度：≤90%(25°C时） 4.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有dⅰ和dⅱbt4两种，dⅰ适用于煤矿非采掘工作面；dⅱbt4用于工厂，适用于环境为ⅱa、ⅱb级t1-t4组的爆炸性 气体混合物。（详见gb3836.1） 5.防护等级：户外型和防爆型为ip55（可订制ip67）。
6.工作制：为短时10分钟（可订制30分钟）。 也可选用3810系列或na系列电子式角行程执行机构.亦可选用psq系列或dyr系列。≥dn200口径阀门一般采用380vac电动执行器。国内品牌如瑞基，奥托克，扬州电力，天二通，兰陵等；国外品牌有英国罗托克、法国伯纳德、德国瓯玛、德国西博思（西门子）等。