

D941X电动软密封法兰蝶阀

产品名称	D941X电动软密封法兰蝶阀
公司名称	荆州福瑞达物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省荆州市沙市区红门路65号
联系电话	0716-4316772 15927758647

产品详情

一、电动软密封法兰蝶阀用途及特点

d941x电动软密封法兰蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 120 如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为: 1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。 2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。 3、可以任何位置安装,维修方便。 4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。

二、电动软密封法兰蝶阀采用标准

设计标准: gb/t2238-1989 法兰连接尺寸:gb/t9113.1-2000;gb/t9115.1-2000;jb78 结构长度:gb/t12221-1989
压力试验:gb/t13927-1992;jb/t9092-1999

三、电动软密封法兰蝶阀执行机构

1.电源:电机为三相交流,380v(特殊订货660v、440v或220v),50hz(特殊订货60hz);控制线电压220v/50hz(特殊订货60hz);远程控制电压24vdc。 2.环境温度:-20—+60(特殊订货-60—+80) 3.相对湿度:90%(25时) 4.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所;防爆型产品有d和d bt4两种,d适用于煤矿非采掘工作面;d bt4用于工厂,适用于环境为 a、 b级t1-t4组的爆炸性气体混合物。(详见gb3836.1) 5.防护等级:户外型和防爆型为ip55(可定制ip67)。 6.工作制:为短时10分钟(可定制30分钟)。也可选用3810系列或na系列电子式角行程执行机构.亦可选用psq系列或dyr系列。 dn200口径阀门一般采用380vac电动执行器。国内品牌如瑞基,奥托克,扬州电力,天二通,兰陵等;国外品牌有英国罗托克、法国伯纳德、德国瓯玛、德国西博思(西门子)等。