

系统集成 1747-L543 容量充足

产品名称	系统集成 1747-L543 容量充足
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	2596.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1747-L543 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

系统集成 1747-L543 容量充足

1756-A10	1756-L62S	1762-OF4
1756-A13	1756-L63	1762-OW16
1756-CN2	1756-L71	1764-24BWA
1756-CN2RXT	1756-L72	1764-LRP
1756-CNB	1756-L73	1764-LSP
1756-CNBR	1756-L74	1768-CNB
1756-CPR2	1756-LSP	1768-ENBT
1756-DHRIO	1756-M03SE	1768-EWEB
1756-DNB	1756-M08SE	1768-L43
1756-EN2T	1756-M16SE	1768-PB3
1756-EN2TR	1756-MVI	1769-ADN
1756-EN3TR	1756-OB16E	1769-ASCII
1756-ENBT	1756-OB16I	1769-DPS
1756-ENET	1756-OB32	1769-ECL
1756-EWEB	1756-OF4	1769-ECR
1756-HSC	1756-OF6CI	1769-HSC
1756-IA16	1756-OF6VI	1769-IA16
1756-IB16	1756-OF8	1769-IF16C
1756-IB16D	1756-OX8I	1769-IF4
1756-IB16I	1756-PA72	1769-IF4XOF2
1756-IB32	1756-PA75	1769-IF8
1756-IB32K	1756-PA75R	1769-IM12
1756-IF16	1756-PB72	1769-IQ16
1756-IF6I	1756-PLS	1769-IQ32
1756-IF8	1756-PSCA2	1769-IQ6XOW4

1756-IF8H	1756-RM	1769-L30
1756-IM16I	1756-TBCH	1769-L30ERMS
1756-IR6I	1756-TBNH	1769-L32E
1756-IT6I	1757-SRM	1769-L33ER
1756-IV32	1761-CBL-PM02	1769-L35E
1756-L1M1	1761-NET-AIC	1769-L36ERM
1756-L55M14	1762-IQ16	1769-OA8
1756-L61	1762-IQ8	1769-OB16
1756-L61S	1762-L24BWA	1769-OB16P
1756-L62	1762-OB16	1769-OB32

系统集成 1747-L543 容量充足

如何通过一个平台统一管理，实现人工智能、[物联网](#)、[大数据](#)、云计算和数字孪生等先进技术的集成应用，对城市的各种信息进行数据整合、智能分析、实时监控、可视化处理和服务赋能？

在“数字中国”和“智慧城市”愿景的引领下，建立城市智能中枢平台成为提升城市管理智能化、信息化和数字化水平的关键。它可以应用到公共安全、交通管理、能源管理等智慧城市建设的多个场域，基于无数智能设备和传感器的广泛部署消除数据孤岛现象，响应城市运作各个业务层面的各种需求，提高城市服务的响应速度和智能程度。

总的来说，智能中枢平台的建立在智慧城市发展中发挥着重要作用。随着现代化城市的可持续发展，这一平台的应用范围也将进一步扩大。基于此，为了更好地服务智慧城市领域客户，华北工控采用瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588自主研发了BIS-6390ARA-D10等工控机，完全满足城市智能中枢平台庞大数据量的集成和扩展应用需求。

BIS-6390ARA-D10产品介绍

华北工控BIS-6390ARA-D10是一款支持混合运算、大容量存储、8K超高清显示、千兆以太网/4G/5G/WIFI 6/BT5连接和多重扩展的无风扇嵌入式准系统，可助力客户快速实现AIOT功能部署。

BIS-6390ARA-D10满足庞大数据量的运算和存储需求。支持RK3588 八核处理器，内置6Tops算力的NPU，支持INT4/INT8/INT16混合运算。板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存，支持1*TF、1*eMMC(大支持128GB)以及1*M.2 NVME SSD扩展至超大容量。

BIS-6390ARA-D10具备出色的多媒体性能，集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU，支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码，支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX显示输出，支持同编同解和多屏异显。支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP音频接口，可以满足多种音频设备的播放需求。BIS-6390ARA-D10可以提供灵活的网络应用环境和高扩展性，支持2*千兆RJ45网口、板载WIFI6/BT5.0、1*M.2 B KEY接入5G模块和1*Mini-PCIe扩展4G模块，并提供4*USB3.0、2*RS232、2*RS232/RS485、1*DEBUG接口满足多智能设备的互联互通和长/短距离更高速率的数据传输需求。此外，它还支持2*CAN、1*4_5G、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key方便用户开发和使用。

可靠性和易用性方面，BIS-6390ARA-D10也具有出色表现。它支持Android、Linux操作系统，并开发了看门狗功能，可以提供更稳定的系统运行环境。采用无风扇设计，DC 12V直流供电，具备低功耗、抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰和宽温作业等坚固耐用特性，小体积(227.6x140.5 x

52.3mm), 可桌面安装, 适用于多场景。

联系我们 & 华北工控

华北工控一直致力于

X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、

嵌入式准系统/整机和[工业平板](#)

电脑的研发、生产、销售及服务, 从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可为客户按需定制!

系统集成 1747-L543 容量充足