

卫生级直通球阀（卫生级管件阀门系列）品牌:威尔顿

产品名称	卫生级直通球阀（卫生级管件阀门系列）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Q11F 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

卫生级直通球阀工作原理

通过90°旋转手柄，从而90°带动有贯通腔的制造的球体，以开启或关闭阀门，达到控制介质流置。

卫生级直通球阀应用

该类型球阀系列是_款卫生型的用于物料传送控制的一类阀门系列。广泛用于食品、饮料加工，以及制药和化学工业领域。

卫生级直通球阀材料

钢制部件：不锈钢304、不锈钢316L.密封件：四氟垫、O型密封圈

卫生级直通球阀标准设计

有各标准的阀门系列可以向客户提供，即用于DIN标准系列，3A标准系列，SMS标准系列，ISO/IDF标准系列，BS/RJT标准系列，ASME/BPE等

标准系列。球阀的组成部件一般包括：一个手柄、一个带有贯通腔的球体、阀体、阀门轴芯以及轴密封圈。本公司现有的球阀系列规格有：焊接式球阀、卡箍式球阀、螺纹式球阀等系列球阀。

卫生级直通球阀性能规范

金属材质	与产品接触的零部件	304L/316L(1.4306/1.4404)锻造	可提供材料检测报告
------	-----------	----------------------------	-----------

	不与产品接触的零部件	304/202(1.4301/202)	
密封材质	标配	聚四氟乙烯	采用进口密封材料，所有密封材质均符合FDA117.2600
	选配	三元乙丙EPDM/硅橡胶	
压力	工作压力	0~16bar	
	控制气源压力	5~8bar	
温度	工作温度	VMQ : (-50~+180)EPDM:(-20~+135)PTFE:(-25~+250)	
	温度	150 (MAX20min)	
表面处理	内表面处理	Ra 0.4-0.8 μ m	
	外表面处理	Ra 0.8-1.6 μ m	
连接方式	焊接端管径	焊接口： DIN 11850-2与11850-1/SMS/3A/ISO等系列	
		连接方式：焊接、快装、外螺纹、内螺纹、法兰等	
气动控制	气动头固定支架		

卫生级直通球阀产品参数

产品型号	Q81F-16P
工作温度	-10 ° C~+135 ° C 温度150 ° C (MA*20MIN)
阀体材料	不锈钢SUS304 SUS316L
连接方式	常用快装卡箍式、其他焊接式、螺纹式、法兰式补充
密封材料	聚四氟乙烯PTFE(铁氟龙)
表面抛光精度	内外镜面抛光Ra<0.4UM
驱动方式	手动、气动或电动
工作压力	0~16bar
结构方式	浮动直通式
体系标准	国标