

高柔性卷盘电缆生产厂家

产品名称	高柔性卷盘电缆生产厂家
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

这是一款主要适用于来回移动抗卷绕卷筒专用电缆。

特殊要求：可根据客户要求电缆成揽设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体,替代传统橡套电缆，使用寿命是橡套电缆的3-4倍。

一、产品应用：

适应非常恶劣的环境下，具有***耐油、耐磨、耐弯曲、防紫外线、抗张力等性能。解决了普通橡套卷筒电缆的横向纵向开裂，易断，易老化等一系列性能问题，起重机卷筒电缆：内置高强度抗拉钢丝 高强度抗拉填充；船用起重机电缆 码头吊机电缆 收缆卷筒电缆 吊机电缆 龙门塔吊电缆，专业设计理念 特殊材料 特种生产工艺 满足客户的各个使用环境。

产品型号涵盖：1-60芯，0.2-180平方所有型号的卷筒电缆。

卷筒电缆应用适用于起重机，卷筒机、运输机械、输送机、收缆机、移动行车，天车，及各种大

型移动设备用电缆，卷筒电缆同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆。卷筒电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。

二、产品特点：

本产品具有耐寒、耐磨、耐腐蚀、柔软、防油、无卤素等特性***机械负载承受能力。

具有良好的弯曲性能比普通的橡套电缆高3倍。

三、线缆结构：

导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5绝缘：进口特种丁腈复合料/优质TPE/PUR颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线护套：进口特种丁腈复合料/优质PUR 颜色：黑色或灰色四、电气特性：

额定电压：U₀/U 450/750 V

峰值电压: U 3000V

弯曲半径：7.5 × 电缆外径

温度范围：移动安装：-15 ~ +70

固定安装：-20 ~ +70

各种型号可按照客户要求定制生产。