

A级匀质防火保温板生产线 大城云翔

产品名称	A级匀质防火保温板生产线 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

匀质防火外墙保温板抗压、抗折强度高，容重轻，导热系数低，吸水率少，不含氯离子，无毒无害，节能环保，燃烧性能达到A级阻燃效果。该产品的问世将取代聚苯板、挤塑板、聚氨酯板、酚醛板、岩棉板、水泥发泡板等传统保温材料。

- 1、改性匀质防火保温板设备产品轻质：120~180kg/m³，高层建筑使用时安全性显著提高。
- 2、隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还能够具备juejia的消音功能，免除噪音伤害。
- 3、防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的保护作用。
- 4、保温：导热系数0.045~0.056W/（m²K）之间。
- 5、施工性好：可锯、磨、钉、切等，方便施工，提高了施工质量。
- 6、高强度：抗压强度0.30MPa以上，抗拉强度0.12MPa以上;施工时不易破碎，保证质量，降低施工损耗。
- 7、不变形：工厂化成型，完全养护后上墙无形变；高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。

8、耐候性好：能承受日光，风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏，延长建筑的使用寿命。匀质保温板生产线

高品质就是不一样

9、环保无毒：不含有害物质，对环境无污染。

匀质板设备主要生产工序包括，浆料搅拌、砂浆铺覆、辊压、辊压成型、养护、脱模、切割、堆放等步骤。