

保温柜嵌入式安装温控范围5-70度不锈钢容积50L

产品名称	保温柜嵌入式安装温控范围5-70度不锈钢容积50L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

保温柜嵌入式安装温控范围5-70度不锈钢容积50L厂家简介：

保温柜嵌入式安装温控范围5-70度不锈钢容积50L厂家 北京福意联公司成立于1999年，公司依托的，多年的经验，以的设计理念，可靠的工艺，的检测设备，的赢得了广大客户的与和优良。

保温柜嵌入式安装温控范围5-70度不锈钢容积50L参数：

保温柜嵌入式安装温控范围5-70度不锈钢容积50L：特点：

1) 产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3) 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85℃防凝露。4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双门锁设计，保证箱体内部产品的存放。5) 电脑温度控制系统，箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定；6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7) LED显示面板，触摸式按键，在4 -38 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度，物品存放更。8) 低噪音设计，采用优良压缩机，噪音低于39dB(A)，。9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗10) 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。11) PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。12) 双层透明保温玻璃门、内充惰性气体；自动感应灯设计；箱体采用优良结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。13) 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作方便。

北京福意联有限公司一直以9001体系为标准，形成一套科学、严格、优良的体系。并拥有完善的“以顾客为”的和网络，在各重要城市设驻办，能及时有效的为客户提供完善的售前、售中和。

保温柜嵌入式安装温控范围5-70度不锈钢容积50L