

安科瑞 开关柜无线测温 铜排断路器触头测温系统 环网柜9点测温

产品名称	安科瑞 开关柜无线测温 铜排断路器触头测温系统 环网柜9点测温
公司名称	安科瑞电子商务（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:Acrel-2000T/B 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	18721095536 18721095536

产品详情

设备简介Acrel-2000T/B 无线测温监控设备，是我司根据电力设备测温安全性的要求，总结国内外的研究和生产的先进经验，专门研制出的新一代无线测温监控设备。本设备具有实时监测、温度曲线、事件告警等功能，可以帮助值班人员尽早发现问题，消除隐患，确保电力设备的安全运行。为电力设备的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。支持 Web 访问和安卓 APP。Acrel-2000T/B 无线测温监控设备通过 RS-485

总线或以太网与间隔层的设备直接进行通信，系统设计遵循guojibiaozhun IEC 60870-5-103、Modbus RTU、Modbus TCP 等传输规约，安全性、可靠性和开放性都得到了极大地提高。Acrel-2000T/B 无线测温监控设备具有遥信、遥测、、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能。可以监控无线测温系统下设备的运行状况，实现快速报警响应，预防严重故障发生。

ATE 系列断路器动触头测温传感器根据《NB/T 42086-2016 无线测温装置技术要求》开发，可用于 3~35kV 户内开关柜，包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜；也可用于 0.4kV 低压柜，包括固定柜，抽屉柜等。无线测温传感器可安装于柜内任何发热点上，利用无线数据传输技术实时发送监测数据，再通过接收装置将温度数据传输到显示装置或者远程监控系统。

一.测温元件

1) 温度传感器

a. 电池供电型开关柜触头测温传感器安装于发热部位，采集温度量并通过无线方式传输的传感器。目前无线温度传感器有四款：

b. CT 感应取电无线温度传感器

安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处，采集温度量并通过无线方式传输的传感器。目前无线温度传感器有两款：

c. 有线温度传感器

安装于低压柜接点或变压器绕组、电机绕组的测温，采集温度量并通过有线方式传输的传感器。目前有线测温传感器是Pt100：

2) 接收/显示单元

a. 接收单元