

高压型W9-19高温离心通风机

产品名称	高压型W9-19高温离心通风机
公司名称	淄博铭博风机有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:铭风 型号:w9-19
公司地址	山东省淄博市周村区南郊镇工业园
联系电话	0533-6067288 15864466008

产品详情

铭博风机全国直销高压风机、高温风机、隧道风机、耐腐蚀风机、消防排烟风机、窑炉风机、鼓风机、引风机、轴流式通风机等各类通风机设备欢迎光临惠顾！

高压型w9-19高温离心通风机

，是为克服锅炉在加除尘设备和余热利用设备等之后所引起的抽力不足，炉膛出现正压等影响锅炉燃烧和正常运行的现象设计而成的锅炉配套风机。具有效率高，噪声较低，性能曲线平坦，高效区宽广的特点。

在引风机前必须加装除尘效率不低于85%的除尘装置，降低进入的烟气含尘量，以利提高风机的使用寿命。几进气条件相当，性能又相适应者均可选用。最高温度不得超过250 ° c。

2.高压型w9-19高温离心通风机锅炉离心引风机特点 当前工业锅炉系列较多，燃用煤质优劣悬殊，配用的除尘器、省煤器阻力不一，所需的引风机的风量、风压差异较大，考虑到风机的经济性和适应性，除(d式)联轴器直联传动外，还采用三角带(c式)传动，能以一个机号采用不同转速来满足同一吨位锅炉配置种类除尘器、省煤器的要求。3.型式 (1)本风机制成单吸入，机号有 5、6.3、8、9四种。

(2)本风机又可制成左旋转或右旋转两种型式，从传动部正视风机，如叶轮顺时针旋转称为右旋转以“右”表示；逆时针旋转称为左旋转，以“左”表示。

(3)风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。

4. y9-19、y9-26型锅炉离心引风机结构

风机由叶轮、机壳、进风口、传动组等部件组成，并配带调节门。

(1)叶轮：有前向弯曲叶片16片，材料为16mn，叶轮成型后经静、动平衡校正，因此运行平稳可靠。

(2)机壳：用钢板焊接成蜗形壳整体。在蜗板上开有清灰门，便于清除叶片处和机壳内的积灰，保证叶轮的平衡性和气动性能。

(3)进风口：制成收敛式流线形的整体结构，用螺栓与前盖板组成固定。(4)传动组：由主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由优质钢制成，轴承箱整体结构。采用滚动轴承，滚动轴承用轴承润滑脂润滑。流量：1146 - 17258立方/时 全压：1365 - 2862帕

生产厂保证、售后服务事项

淄博铭博风机厂有限公司具有完善的售后服务体系，售后服务部专门负责售后服务工作。淄博铭博风机厂有限公司有严格的质量保证体系，通过了iso9001：2000标准质量管理体系认证，制造设备精良、检测手段完善，性能检验严格遵循国家、行业及企业标准。我们承诺：

- 1、长期为用户提供技术支持，不定期回访用户；
- 2、实行一年包修维护；
- 3、包修期内只要不是人为因素损坏，我厂将免费维修，确属质量问题，可包退、包换。包修期以外更换的器件及材料只收取成本费。