

		截面 mm ²	根数/直径 mm	标称外径 mm	标称 厚度 mm	zui薄厚 度mm	外径 mm	标称厚度zui薄 厚度	厚度
MHYBV-7-1	电源线	2 × 2.5	49/0.26	2.2	1.05	0.8	4.30 ± 0.15	2.20	1.70
	信号线	5 × 0.75	42/0.15	1.2	0.60	0.45	2.40 ± 0.10		
MHYBV-7-2	电源线	2 × 4	75/0.26	2.6	0.85	0.65	4.30 ± 0.15	2.20	1.70
	信号线	3 × 0.75	42/0.15	1.2	0.60	0.45	2.40 ± 0.10		
		2 × 1.0	56/0.15	1.3	0.60	0.45	2.50 ± 0.10		
MHYBV-5	电源线	2 × 2.5	49/0.26	2.2	0.60	0.45	3.40 ± 0.10	2.20	1.70
	信号线	3 × 0.5	28/0.15	1.0	0.60	0.45	2.20 ± 0.10		

?????

性能	直流电阻	绝缘电阻	耐压试验kv 50Hz	电容	电感	拉断力
型号	/km20	M .km20		nf/km	mH/km	
MHYBV-7-1	2.5mm ² 7.98	3000	1.5kv1min	电源线 < 80	电源线 < 0.8	6000
MHYBV-7-2	0.75mm ² 26 4.0mm ² 4.95			双绞信号线 < 98	双绞信号线 < 0.98	
MHYBV-5	0.75mm ² 26 2.5mm ² 7.98 0.5mm ² 39					2000