

## CTN阀 , TP阀 , OD-2000阀门 , C25-6718D选项阀

产品名称	CTN阀 , TP阀 , OD-2000阀门 , C25-6718D选项阀
公司名称	东莞市利亨达塑胶材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇霄边社区大道4号
联系电话	0769-82254800 13650000645

## 产品详情

MCV系列多通道选向阀

MCV-8-1/8 通道数 : 8 port,

管 : 1/8英寸PTFE管

MCV-8-1/16 通道数 : 8 port,

管 : 1/16英寸PTFE管

MCV-10-1/8 通道数 : 10 port,

管 : 1/8英寸PTFE管

MCV-10-1/16 通道数 : 10 port,

管 : 1/16英寸PTFE管

MCV-8-1/8多通道选向阀

MCV-8-1/8多通道选向阀通过不断旋转可以连续切换。每一步选择8条流路中的一条，控制它由阀的出口到进样阀，未被选择的流路端口是闭塞的。

## 阀头规格：低压

型号	定子材质	标准 转子材质	大压力	阀的位 数	接头规格	标准孔径
MCV-8- 1/8	peek	Valcon E2	100psi 气体/ 250psi 液体	8	1/4-28用于1/16 " 管路  1/4-28用于1/8 " 管路	0.75mm(0.030 ")  1.50mm(0.060 ")

1/8" 管使用的是1/4-28 接头，MCV-8-1/8多通道选向阀选择并隔离8条流路中的一条流路，剩余的流路端口闭塞。阀带有1/4-28阴螺纹接头可以直接连接管路--不需要连接器。包括1/8" 管路使用的惰性 1/4-28 手拧接头。转子材质 Valcon E2，阀体材质 PPS。大压力100 psi（气体）250 psi（液体），PPS 定子，Valcon E2 转子。

## 参考资料

### 安全

- 1、在接头或阀受压时不旋紧或松开，在系统经过合适的阀元件释放压力时应做好防备。
- 2、不要超出规格里说明的压力或温度。注意在很多情况下，系统压力受所使用管线的限制，而不是接头。
- 3、使用有毒或危险流体时，在操作或维护期间要求格外的小心。使用时应保证安全操作且理解流体的特性和所涉及的化学知识。
- 4、只有在异径管螺纹上要求螺纹润滑剂或密封剂的使用，这些密封剂和润滑剂可能与阀或接头相比有不同的温度界限或化学相容性。