

BVR光伏黄绿接地线

产品名称	BVR光伏黄绿接地线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

采用BVR黄绿双色线制作，发货快 价格优，本厂接地线全部为起帆国标线，默认孔径5MM，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购。我们只专注接地线制造，拒绝非标亏方线定制，订货前请给出具体尺寸规格（如所需的线截面积？长度？端子孔径大小？端子压接处是否带护套？以方便我们报价

装修装璜用电线选用小常识：BV BVR照明用线选用1平方至1.5平方毫米，插座用线选用2.5平方毫米，空调用线不得小于4平方毫米，建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线，接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。

一些常见问题:（ 希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读 ） BV BVR

- 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米;
- 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
- 3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
- 4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右;

比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值（部分）

1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A

8.家庭电路设计，2000年前，电路设计一般是：进户线4—6 mm²，照明1.5 mm²，插座2.5 mm²，空调4 mm²专线。2000年后，电路设计一般是：进户线6—10 mm²，照明2.5 mm²，插座4 mm²，空调6 mm²专线

光伏接地线 等电位接地线 配电箱太阳能KBG软线纯铜接地线

BV简称塑铜线,名称为：一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。

BV：B代表是类别：布电线,V代表绝缘为：聚氯乙烯。

额定电压：<1.5mm² 300V/500V; 1.5mm²; 450V/750V。

导体：单股铜导体

绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。

标示颜色：红,白,蓝,绿,棕,灰,黑...

截面积：0.2-240mm²。

1,BV线又分为：ZC-BV 和N-BV.

2,ZC-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。

3,ZC-BV：阻燃BV线又分为A,B,C,D四个等级,其中A类好,以此类推,常用的为ZC-BV。

4,N-BV：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。

光伏接地线 等电位接地线 配电箱太阳能KBG软线纯铜接地线

采用BVR黄绿双色国标线制作，默认孔径5MM 量大价优，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购，交期下单后一般5万条3天内，10万条5天内，20万条10天内，小批量订单当天下单次日发货，周日和节假日顺延。订货前请给出具体尺寸规格（如所需的

线截面积？长度？端子孔径大小？端子压接处是否带护套？(以方便我们报价) 本产品
适合用于交流50-60Hz，额定电压750V及以下，有低烟、无卤、无腐蚀(无公害电缆)
阻燃要求作为控制回路等使用一、生产采用企业及参照GB9330-88二、技术性能该产品
参照IEC227、IEC1034、IEC332设计三、性能要求 成束A类或B类、(炭化部分高度
)： 2.5m 不延燃(未烧损距离)： 50mm 浓烟度(透光率) 60% HCL含量度 0.5
mg/g

光伏接地线 等电位接地线 配电箱太阳能KBG软线纯铜接地线