

## 中埋式橡胶止水带A中埋式橡胶止水带应用范围

产品名称	中埋式橡胶止水带A中埋式橡胶止水带应用范围
公司名称	衡水畅驰橡胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:畅驰 型号:多种型号可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华开发区
联系电话	13613484435 13613184435

## 产品详情

### 中埋式橡胶止水带A中埋式橡胶止水带应用范围

中埋式橡胶止水带是橡胶止水带的一种常用型号，中埋式橡胶止水带（即CB型橡胶止水带：埋入式中间有孔型），两边为燕尾式设计，中间为圆孔式，圆孔两侧分别有三道防水线突起。规格有200mm,250mm，280mm，300mm,350mm,400mm,450mm,500mm宽度的，厚度为6mm-25mm之间，中心孔的外直径一般为20mm，25mm,30mm,40mm和50mm.也可根据客户需求定制加工。

中埋式橡胶止水带应用范围：

绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋绿化、足球场、高尔夫球场。

市政工程：道路路基、地铁，综合管廊。

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。

水利工程：水库、蓄水池、污水处理厂、渡槽、人工湖防渗水。

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层

中埋式橡胶止水带是在水利工程中应用广泛的一种止水材料，具有优良的止水性能和耐老化性能，能够有效地防止水的渗透和侵蚀。

### 一、中埋式橡胶止水带的特点

中埋式橡胶止水带的主要特点包括：

1. 止水性能优良：橡胶止水带具有很好的弹性和恢复性，能够适应接缝变形，有效地防止水的渗透和侵蚀。
2. 耐老化性能强：橡胶止水带采用橡胶原料，经过特殊工艺加工而成，具有很好的耐老化性能，能够长时间保持止水性能。
3. 安装简便：橡胶止水带重量轻，易于安装，能够有效降低施工成本。
4. 适应性广：橡胶止水带适用于各种水利工程中的止水接缝，如大坝、水闸、堤防、隧道等。

## 二、中埋式橡胶止水带的应用范围

中埋式橡胶止水带广泛应用于以下水利工程中：

1. 大坝：大坝是水利工程中的重要建筑物，橡胶止水带能够有效防止水的渗透和侵蚀。
2. 水闸：水闸是调节水位和流量的重要设施，橡胶止水带能够有效地防止水的渗透和侵蚀。
3. 堤防：堤防是防止洪水灾害的重要设施，橡胶止水带能够有效地防止水的渗透和侵蚀。
4. 隧道：隧道是穿越山体或地层的建筑物，橡胶止水带能够有效地防止水的渗透和侵蚀。

## 三、中埋式橡胶止水带的安装方法

中埋式橡胶止水带的安装方法主要包括以下步骤：

1. 清理基层：在安装橡胶止水带之前，需要将基层清理干净，保证无浮灰、无油污等杂质。
2. 确定位置：根据设计要求，确定橡胶止水带的位置和高度，并做好标记。
3. 安装止水带：将橡胶止水带放置在基层上，并将其与钢筋骨架连接牢固。
4. 固定止水带：在浇筑混凝土时，需要将橡胶止水带固定在钢筋骨架上，防止其移动或扭