

消防电话线生产厂家消防电缆

产品名称	消防电话线生产厂家消防电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

1、消防电话线WDZHZA23、WDZHZA53、WDZHZA22、ZRHZA22、ZRHZA23

导线：铜线直径为0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.0、1.5mm。

2、消防用电话线RVVP 高压聚乙烯绝缘。消防用电话线RVVP采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、

二、产品代号 DJ-(系列代号)电子计算机用屏蔽电缆 Y-(绝缘代号)高压聚乙烯
F-(绝缘代号)氟塑料 V-(护套代号)聚氯乙烯 R-表示多股软线芯 P-(屏蔽代号)铜网屏蔽
P1镀锡铜网屏蔽 P2铜带屏蔽 P3铝塑复合膜屏蔽 电缆阻燃-
普通阻燃ZR (ZRA、ZRB、ZRC) -低烟无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火-电缆耐火NH
电缆防爆-电缆防爆IA

本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。

1. 电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105 两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。

2. 电缆允许在环境温度-40 ~ 90 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0 3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。