

ZRKYJV22电缆，阻燃控缆ZRKYJV22

产品名称	ZRKYJV22电缆，阻燃控缆ZRKYJV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

适用于交流额定电压 $U_0/U=450/750V$ 供电，监控等回路中。 电缆导体的工作温度为70 短路时： 电缆导体温度不超过160 （持续时间不大于5S） 电缆允许弯曲半径不小于15D注：D为电缆外径mm。 电缆敷设时温度不低于0 阻燃类别分为A、B、C类。

ZR-KYJ VP2	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆	0.75 ~ 6	2-61	敷设在室内、电缆沟、管道、桥架等固定场合
ZR-KYJ V22	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆	0.75 ~ 6	2-61	敷设在室内电缆沟、管道、桥架等能承受较大机械外力等固定场合
ZR-KYJ V32	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆	0.75 ~ 6	2-61	敷设在室内电缆沟、管道、桥架等能承受较大机械外力等固定场合
ZR-KYJV R	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制软电缆	0.5 ~ 6	2-61	敷设在室内移动要求柔软、弯曲半径小的场合
ZR-KYJ VRP	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆	0.5 ~ 6	2-61	敷设在室内移动要求柔软、弯曲半径小的场合