

优质铁路信号电缆，19*1.0,21*1.0

产品名称	优质铁路信号电缆，19*1.0,21*1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

铁路信号电缆产品说明

PTYA23铁路信号电缆综合扭绞聚乙烯绝缘及塑料护套信号电缆、 PTYA PTYA23 PTYA22 PTY23
PTY22 PYV PTY03 PTY02 PTYAH23 PTYAH PZYA PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22
PYV PZY03 PZY02 0.8mm² (1/1.0) 4-61芯

一、铁路信号电缆：

适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

二、使用特性：

(1) 电缆的使用环境温度为-40 ~+60

(2) 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。

(3) 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。

(4) 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

(5) 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

三、交货长度500m及以上的电纜应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电纜交货长度应不超过总交货长度的5%;电纜长度计量误差应不超过 $\pm 0.5\%$ 。根据双方协商规定的长度交货

铁路信号电纜规格 (4---61) 芯X 1.0mm

信号电纜型号的识别

1.信号电纜按护套类型包括塑料护套 (PTY03、 PTY23)、综合护套 (PTYA23、 PTYA22)