

# 水泥包装机控制器

产品名称	水泥包装机控制器
公司名称	河北方圆测控技术有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	新石北路368号3号楼3层
联系电话	0311-83034179 18132655871

## 产品详情

水泥包装机控制器（包装机数字称重显示器）2500一台用途精确配料

产品介绍：

xk3201b数字称重显示器

（v3.1版）

### 1.1 简介

xk3201b型数字称重显示器是专门为粉状包装设备提供自动定量控制的智能仪表。本机是由单片微机控制，集称重、控制于一体的智能仪表，采用了独特的抗干扰措施，能在恶劣的环境中使用。

xk3201b型数字称重显示器接受来自传感器输出的模拟信号，经内部采集处理后计算并显示出秤体上物料的重量值，并对秤体上物料的重量值与设定值进行比较，如果重量值达到了设定值，控制器就输出控制信号给执行设备（如进行停止给料、掉袋等动作）。

### 1.2 主要功能特点

双闸门控制、输出状态可转换

延迟输出掉袋信号

流程式按键校秤

按键去皮或置零功能

远程按钮置零功能

工作状态led指示

累计计数

具备日历时钟功能

自动调节装袋的速度

具有按键启动开闸门功能

峰鸣器报警功能

### 1.3 技术参数

1.3.1型号 xk3120b

1.3.2准确度 iii级 n=3000

1.3.3模拟部分

转换原理 双积分a/d

传感器灵敏度范围：1.5~3mv/v

转换速度 20~40次/秒

a/d转换分辨码 5万码

非线性 < 0.01%f.s

满量程温度系数 8ppm/

标定 全部采用键盘操作完成

供桥电源 dc8v ,

传感器的连接方式 采用4线式

1.3.4显示 15位1英寸高亮数码管及5个状态指示灯

分度值 1/2/5/10/20/50/100可选

### 1.3.5键盘

数字键 4个 [+][-][ ][ ]

功能键 4个 [清零][置零][f1][f2]

### 1.3.6使用电源

交流电源 ac220v ( -15%~+10% ) ;50hz(-2%~+2%)

交流保险丝 0.5a

### 1.3.7使用环境

使用温度 0 -40

相对湿度 85%rh

### 1.3.8外形 350\*220\*61 ( mm )

自重 约2.5公斤