

电缆 KGEZH1 3x16+1x10+1x16 EAC认证 俄罗斯电缆 矿用电缆

产品名称	电缆 KGEZH1 3x16+1x10+1x16 EAC认证 俄罗斯电缆 矿用电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

KG - 柔性电缆E - 导电橡胶制成的单独屏蔽F - 合成线制成的加强线束1 - 型号3 - 主电缆芯数16 - 主芯横截面1 - 额外芯线10 - 横截面附加导体1 - 外芯16 - 附加导体横截面

电缆结构 KGEZH1 3x16+1x10+1x16 :

导体为绞合铜，符合 GOST 22483 标准 5 级。主导体和辅助导体的绝缘体由橡胶制成。主、副线芯各有独立的屏蔽层，由导电橡胶制成。芯部由合成螺纹制成，并覆盖软管橡胶。增强股线由覆盖有软管橡胶的合成线制成。外壳由热塑性聚氨酯制成（单层，层间无增强元件）。

电缆KGEZH1 3x16+1x10+1x16使用范围：

这些电缆用于将电力驱动的自行车式汽车连接到频率为 50 Hz、额定电压为 1140 V 的交流电网。

电缆KGEZH1 3x16+1x10+1x16规格：

气候版本 U，放置类别 5，符合 GOST 15150。可在 -40 °C 至 50 °C 的温度条件下运行。电缆导体的长期允许温度不超过+75 °C。电缆产品的最小弯曲半径为200mm。1公里电缆的电气绝缘电阻至少为100欧姆。电缆屏蔽层的电阻至少为 1.5 kOhm。电缆抗弯曲角度 $\pm \text{rad } 60,000$ 次循环。电缆单独敷设时具有阻燃性。经营期限至少1年。产品的标准（结构）长度为 200 m（经与客户协商，可提供其他长度的电缆）。