

Ethercat四芯连接头profinet pn水晶头

产品名称	Ethercat四芯连接头profinet pn水晶头
公司名称	上海览通电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	网线类型:超五类网线, Ethercat/PN网线 网线芯数:四芯 直头 带屏蔽 电缆外径:5.0-6.8mm 0.9-1.6mm
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层
联系电话	021-58256857 13651838367

产品详情

Ethercat四芯连接头profinet pn水晶头 Ethercat四芯接头 profinet水晶头 pn水晶头
四芯连接头 四芯水晶头

Ethercat四芯以太网连接头, 组装步骤, 接线图详解:

在接线之前, 先把黑色螺帽和黑色外壳穿入电缆两端

压接水晶头时, 需用到辅助压线钳

芯线排列顺序黄 橙 白 蓝, 对应插入1 2 3 6针

本款水晶头为刺破型连接器

Ethercat四芯连接头profinet pn水晶头

工业以太网通讯屏蔽柔性总线电缆网线

Industrial EtherNet Cable PorfiNet Type B 1X4X22AWG/7

ETHERNET PROFINET TYPE B 4x22AWG PVC

E324007 AWM 21912 80 600V FT2

产品应用

PROFINET协议，用于广泛的工业以太网场合应用，如机器，设备，仪器和控制柜等的布线，性能符合CAT5e.适用于固定应用或者偶尔移动应用。可适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP ProfiNet等工业以太网通讯协议应用

——温度范围

固定应用：

PVC:-40 ~80

偶尔移动：

PVC:-20 ~60

——测试电压

2000V/min(AC)

——特性阻抗

100 ± 15

——绝缘电阻

5G km

——导体直流电阻 (20)

60 /km

——弯曲半径

固定应用:

8D(D=电缆直径)

偶尔移动：

15D(D=电缆直径)

电缆结构

导体：镀锡铜导体 4*22awg/7 截面积0.34mm (7/0.25镀锡铜丝)

绝缘：PE

颜色：白色，黄色，蓝色，橘色 四芯星绞结构

内护套:PVC

屏蔽：铝箔屏蔽加镀锡铜编织

颜色：绿色（近似RAL6018）

外护套:PVC

近似外径:6.5mm

订货号:ZL5201024