

# 管道疏通器

产品名称	管道疏通器
公司名称	霸州市伟通穿孔器厂
价格	20.00/件
规格参数	11:11 11:11 11:11
公司地址	河北省廊坊市霸州市东环路开发区
联系电话	0316-5666036 13315630501

## 产品详情

管道疏通器的使用及方法：一、应该正确、规范地使用管道疏通器，一定要保护好牵引头(管道疏通器的一头，一般为镀铜，上端有螺纹，可以拧松柠紧)不能被折断。使用时先将牵引头对准小车架上的活动滑轮，由滑轮穿出，再进行穿线、拉线、疏通管道等工作。如碰到要将所有的管道疏通器全部拉出车架时，应该特别注意最后的一头是卡在小车架上的圆环中的，这个圆环是盘收管道疏通器时固定牵引头用的，所以在最后拉出时要小心折断牵引头，在盘收管道疏通器时也要先将牵引头卡在圆环中间。二、玻璃钢管道疏通器为硬脆的材质特性，因此您在使用过程中应该保持其弯曲的最小直径不能低于60公分；在管道或其他施工环境中，遇有管道角度为直角或小于90度的情况，应该特别注意保护好牵引头不被折断，拉出井道时应注意采取一定的措施防止管道疏通器受到损伤。(如在转角的地方放置放线滑轮配套使用等)。三、玻璃钢管道疏通器的可承受温度范围为-40-+80度之间，施工中应避免任何不当的行为，如接触过冷或过热的物体或环境，产品使用完后应该放置在阴凉的地方，避免长时间阳光曝晒，雨水冲淋。

管道疏通器耐拉强度比普通钢材要多3倍，玻璃钢由树脂、胶原、纤维纱、等多种辅料，经过技术人员对原料精确的配比，依次添加到料槽里面，根据纤维纱转动的速度然后调节温度的变化，经过加温各种原料融合到一起，结实耐用的玻璃钢芯就诞生了！其耐拉强度可增加十几倍，所以说玻璃钢有很好的耐拉强度；等到玻璃钢棒冷却之后就开始包塑工程塑料—abs747，通过机器牵引的作用把管道疏通器盘到小车上，这样一盘精美、耐用的穿孔器就可以让客户放心使用了！！以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，或称谓玻璃钢。玻璃钢加工容易，不锈不烂，不需油漆。以玻璃钢为原料制成的管道疏通器，或者叫做管道疏通器，具有很强的耐拉力和抗腐蚀能力。是现代通信管道施工必不可少的工具之一。