

# 巴斯夫LUWAX OA2

产品名称	巴斯夫LUWAX OA2
公司名称	鼎洋晟化工科技有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:OA2
公司地址	广州天河区东圃镇黄村福元中路5号
联系电话	020-28319563 13924262699

## 产品详情

巴斯夫luwax oa2 氧化聚乙烯蜡luwax oa2

由合成法聚乙烯蜡经特殊化学过程处理氧化而成,颜色雪白,酸值稳定。具有良好的化学稳定性,同时由于含有极性基团,一般用于极性塑料中,具有优良的润滑作用和脱模作用。

产品优点:pvc压延及挤出工艺中,能明显的提高pvc的塑化,提高制品的机械强度.

挤出速率提高,且保持表面的光泽并保持产品极佳的物理性质.

在通常加入量下,不影响pvc的透明度,甚至于加入量在0.5phr下对透明度也没影响.

由于不含有金属离子,该滑剂可以防止析出. 因该产品特定的分子结构,令其和树脂的相容性更好.

该产品能很好的适用于铅盐,钙锌,有机锡及金属硬脂酸盐等传统的热稳定剂的体系中 luwax

oa2详细参数表:

测试项目单位指标熔点 103-112布氏硬度 ( fischer , 23 ) n/mm220-30针入度 ( 23 ) dmm1酸值mg koh/g19-25皂化值mg koh/g20-40摩尔质量g/mol2800黏度 ( 120 ) mm<sup>2</sup>/s250-400密度 ( 23 ) g/cm<sup>3</sup>30.96

应用指导: 塑料加工: luwax oa 2是用于pvc的高效润滑剂,可用于pvc管材,管件,型材, pvc薄膜, pvc线缆, pvc型材。它具有良好的内部和外部润滑性和很好的脱模性,尤其在应用于硬pvc。该颗粒分散性良好,在加工中是很容易和pvc均匀混合。

添加量: pvc挤压型材 ( 0.2—0.6% )、pvc挤出管材 ( 近似0.5% )