

现货供应PA66 A R 218 V25 BLACK 罗地亚 玻纤增强25% 热稳定性

产品名称	现货供应PA66 A R 218 V25 BLACK 罗地亚 玻纤增强25% 热稳定性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 A R 218 V25 BLAC 性能参数:玻纤增强25% 热稳定性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品说明：

Polyamide PA66 reinforced with 25% of glass fiber, heat stabilised, containing recycled material.

物性信息：

基本信息	玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量
添加剂	热稳定剂
回收含量	是
特性	热稳定性
用途	汽车领域的应用
外观	黑色
加工方法	注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	>PA66-GF25(REC)
物理性能额定值单位制测试方法	1.32
机械性能额定值单位制测试方法	7800
拉伸应力 (断裂)	125

拉伸应变 (断裂)	2.5
弯曲模量	7200
弯曲应力	200
简支梁缺口冲击强度 简支梁缺口冲击强度单位制测试方法	5.0
简支梁无缺口冲击强度	40
悬壁梁缺口冲击强度	7.0
热变形温度 热变形温度单位制测试方法	250
熔融温度	260
可燃性 可燃性单位制测试方法	HB
注射成型 注射成型单位制	80.0
建议的最大水分含量	0.20
料筒后部温度	260 到 270

料筒中部温度	270 到 280
料筒前部温度	280 到 290
模具温度	80.0 到 100