

# 现货供应PA66 B 50H1 NATURAL L 罗地亚 阻燃防火 磷含量低 热稳定性

产品名称	现货供应PA66 B 50H1 NATURAL L 罗地亚 阻燃防火 磷含量低 热稳定性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 B 50H1 性能参数:阻燃防火 磷含量低 热稳定性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法) 1.1

物理性能额定值单位测试方法 1.16

机械性能额定值单位测试方法 12

悬臂梁缺口冲击强度	10
简支梁无缺口冲击强度	NB
	60
断裂伸长率	
	5
	>50
断裂强度 (最大负荷)	40
拉伸弹性模量	3700
断裂强度 (最大负荷)	80
悬臂梁缺口冲击强度	3
拉伸弹性模量	2200
电气性能测试值单位测试方法	3.6
介电损耗因数	

体积电阻	0.06 0.02 10
相对介电常数	4
抗电弧	600
介电强度	30
热性能额定值单位测试方法	34
热变形温度 (在1.80MPa负载下)	242
线性热膨胀系数 (23-85 )	85
热性能额定值单位测试方法	6.5
热性能额定值单位测试方法	33
	37

