

JJ1B-55KW、JJ1B-75KW 自耦减压启动柜 软启动配电箱

产品名称	JJ1B-55KW、JJ1B-75KW 自耦减压启动柜 软启动配电箱
公司名称	湖南联洲电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:联洲电器 型号:JJ1B-55KW、JJ1B-75KW
公司地址	湖南省株洲市醴陵市
联系电话	073123555196 13974965329

产品详情

概述

JJ1B-55KW、JJ1B-75KW自耦减压启动箱适用于建筑等配套的双电源、消防泵系统、喷洒系统、排水系统等。电流频率为50Hz(或60Hz)，电压为380V（或660V），功率为11KW到315KW的三相鼠笼型感应电动机作全电压减压或降压启动。对电动机具有过载、断相、短路等保护，对自耦变压器装有启动时间的过载保护。

一、启动性能

JJ1B-55KW、JJ1B-75KW自耦减压启动柜启动电动机时，电源进线的启动电流不超过电动机额定电流的3~4倍，其启动时间为2分钟（包括一次或连续数次启动时间的总和），若连续启动时间98总和已达2分钟，则启动的冷却时间应不少于4小时才能再次启动，因此本产品仅作长时间歇启动之用，不适宜在频繁操作条件下使用。

二、产品结构

本系列产品的箱体采用FA系列型材和冷轧加工而成。具有外观漂亮、装配方便、组装灵活、维修方便等优点。进出线具有上进下出、下进下出、上进上出三种方式。本系列控制箱既能就地控制又能通过消防中心或PLC系统进行远端计算机自动控制。它从根本上改变了以往的控制形式，使计算机控制中心等高科技应用于本系列控制箱之中。

三：适用环境：

- 1.周围空气温度不超过 + 40 ，温度不低于 - 5 ；
- 2.周围空气温度24h的平均温度不超过 + 35 ；

3.安装地点的海拔高度不超过2000m。

4.空气月平均湿度不大于90%(平均气温为 + 25)。

5.控制箱(柜)周围局部微观环境的污染等级不超过3级。