

高温粘合剂高温粘结剂

产品名称	高温粘合剂高温粘结剂
公司名称	淄博久强保温材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:久强 耐温度:1260 状态:粘稠状
公司地址	淄博市淄川区城南镇工业园
联系电话	86-05332315322/2316867 13864339016

产品详情

久强牌 高温粘合剂、高温粘结剂

高温粘合剂

是专用于高温领域的粘结、粘合。温度越高粘合力越强，是高温领域内保温材料与衬壁、耐火砖等表面粘合的最佳选择。可以作为陶瓷、玻璃、金属等粘合剂，广泛用于冶金、石油工业、天然气开采、航空航天等工业领域。

高温粘合剂产品说明：

保温材料粘结剂用于陶瓷纤维和耐火材料的粘合。高温表面涂层和纤维表面硬化，可以增加陶瓷纤维保温材料在空气中的阻力和侵蚀。

高温粘合剂优势：

高温粘结剂在高温下有优良的化学稳定性、抗液体及气体侵蚀、结合强度高。

不易老化、耐水性好、耐酸碱性优良、粘结力强、干燥快等特点。

高温粘合剂的应用：

保温材料与耐火砖的黏结

保温材料与炉壁的黏结

纤维制品与炉衬的黏结

纤维制品与炉壳钢板表面的黏结

陶瓷纤维制品的表面固化处理，增强硬度

加大陶瓷纤维制品的保温效果

延长陶瓷纤维制品的使用寿命

高温粘合剂的技术参数：

产品型号	低温粘结剂	中温粘结剂	高温粘结剂	硅溶胶
工作温度	1100	1260	1350	1400
化学成分 al2o3	50-65	99	70-80	99
粘结性能	常温下具有施工要求的粘结力，纤维贴面不脱落 100 干燥后，凝结牢固 1000 以上，粘结层呈牢固的结合			
产品规格	25kg/桶		40kg/桶	
保存方法	为保持长时间高效，请置于干燥阴凉处，保质期为五个月			

备注：以上数据仅供参考，以实际效果取决于使用环境。