

yuken油研MCA/MCB/MCP/MCW-01-0-30为可单向控制阀组成

产品名称	yuken油研MCA/MCB/MCP/MCW-01-0-30为可单向控制阀组成
公司名称	苏州瑶佐机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YUKEN油研 规格型号:MCA/MCB/MCP-01-0-30 产地:台湾、榆次、日本
公司地址	苏州市相城区元和街道善济路158号峰汇商务广场4幢1601室
联系电话	0512-66151547 15365380729

产品详情

yuken油研MCA/MCB/MCP/MCW-01-0-30为可单向控制阀组成，叠加阀是在板式阀集成化的基础上发展起来的一种新型液压元件，但它在配置形式上和板式阀、插装阀截然不同。在液压系统中叠加阀是安装在板式换向阀和底板之间，由有关的压力、流量和单向控制阀组成的集成化控制回路。每个叠加阀除了具有液压阀功能外，还起油路通道的作用。因此，由叠加阀组成的液压系统，阀与阀之间不需要另外的连接体，而是以叠加阀阀体作为连接体，直接叠合再用螺栓结合而成。大兰液压叠加阀叠加阀因其结构形状而得名。同一通径的各种叠加阀的油口和螺钉孔的大小、位置、数量都与相匹配的板式换向阀相同。因此，同一通径的叠加阀，只要按一定次序叠加起来，加上电磁控制换向阀，即可组成各种典型液压系统，通常一组叠加阀的液压回路只控制一个执行器。若将几个安装底板块（也都具有相互连通的通道）横向叠加在一起，即可组成控制几个执行器的液压系统。叠加阀的工作原理与板式阀基本相同，但在结构和连接方式上有其特点，因而自成体系。如板式溢流阀，只在阀的底面上有P和T两个进出主油口；而叠加式溢流阀，除了P口和T口外，还有A、B油口，这些油口自阀的底面贯通到阀的顶面，而且同一通径的各类叠加阀的P、A、B、T油口间的相对位置是和相匹配的标准板式换向阀一致。由于叠加阀的连接尺寸及高度尺寸，国际标准化组织已制定出相应标准(ISO 7790和ISO 4401)，从而使叠加阀具有更广的通用性及互换性。大兰液压叠加阀分类根据工作功能的不同，液压系统叠加阀通常分为单功能阀和复合功能阀两大类型，叠加式液压阀简称叠加阀，它是在板式阀集成化基础上发展起来的一种集成式液压元件。采用这种阀组成液压系统时，只要将相应的叠加阀叠合在底板与标准板式换向阀之间，用螺栓结合即成所需的液压传动系统。叠加阀的上下两面都是平面，便于叠积安装。一、叠加阀的原理与功能叠加阀的工作原理与一般液压阀基本相同，但在具体结构及连接尺寸上与板式阀则不相同，它自成系列，每个叠加阀既有-般液压元件的控制功能，又起到通道体的作用。相同公称通径系列各类叠加阀其主油路通道及螺栓连接孔的位置都与相应通径的标准板式换向阀相一致。因而，同一通径系列的叠加阀安装时都可直接叠合组成各种不同控制功能的液。

MCP-01-0-30，EBG-03-C-51，EDG-01V-B-PNT13-51，MHA-03-A-20

MCA-01-0-30 , EBG-03-H-51 , EDG-01V-C-PNT13-51 , MHB-03-A-20

MCB-01-0-30 , EBG-03-C-T-51 , EDG-01V-H-PNT13-51 , MHP-03-A-20

MCW-01-0-30 , EBG-03-H-T-51 , EDG-01-B-1-PNT13-51 , MHA-03-B-20

MCP-01-2-30 , EBG-06-C-51 , EDG-01-C-1-PNT13-51 , MHB-03-B-20

MCA-01-2-30 , EBG-06-H-51 , EDG-01-H-1-PNT13-51 , MHP-03-B-20

MCB-01-2-30 , EBG-06-C-T-51 , EDG-01V-B-1-PNT13-51 , MHA-03-C-20

MCW-01-2-30 , EBG-06-H-T-51 , EDG-01V-C-1-PNT13-51 , MHB-03-C-20

苏州瑶佐机电有限公司公司地址苏州市相城区，本企业立足于自动化行业，代理经销国内外品牌液压元件、气动元件等机械配件。公司有专业的，销售人员，维修人员，为您提供更专业的服务，同样的价格比质量，同样的质量比服务，同样的服务比效率，同样的效率比信誉。因为专业，所以xinlai。经营范围：液压元件如下：电磁换向阀，方向阀，单向阀，叠加阀，溢流阀，抗衡阀，比例阀，手动换向阀，liuliang阀，减压阀，节流阀，压力控制阀，背压阀，充液阀，分流器，梭动阀，压力继电器，插装阀，空压阀，柱塞泵，齿轮泵，叶片泵，摆线液压马达，油冷却器，油压缸等；气动元件如下：气源处理器组合，过滤器，调压阀，给油器，电磁阀，气动阀，角座阀，手动阀，手拉阀，脚踏阀，机械阀，单向阀，真空发生器，气缸，磁性开关，缓冲器，压力表，快速接头，浮动接头，，压力表开关，水冷却器，电气，pu管，真空吸盘，滤油网，振动器；电器元件如下：继电器，传感器，转换器，接近开关，编码器，可编程控制器；公司备有大量库存，常规件以现货供应。为便于各业界客户需求，公司同时经销其它一些配件，进货渠道专业，价格合理。公司产品已广泛应用于工业机械、机床、塑机、鞋机、砖机、冶金、矿山、化工、造纸、煤炭、船舶、电力、工程机械、环保机械等多个领域。长期以来，苏州瑶佐机电有限公司本着“诚信、专业、创新”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系，以我们的客户在市场经济大潮中实现双赢。

yuken油研MCA/MCB/MCP/MCW-01-0-30为可单向控制阀组成采用非接触式、非接点式机件零磨耗，寿命特长。可选择pnp输出、直接检测，感应磁滞小。对液压油之水分及污染度无特殊要求防尘防水等级ip65，不受外部磁场干扰。本系列阀仅d24型取得ce认证。适用于注塑机、工作机械等，需要tisheng安全性的油压机械。监视开关出厂时已完成位置设定；任意旋转方向，可能造成感测部受阀轴撞坏而失效。可正确监视阀芯切换位置。采用非接触式、非接点式机件磨耗小寿命特长。可选择pnp或nnp输出。直接检测，感应迟滞小。对液压油汁水分及污染度无特殊要求防尘防水等级。