

ZMQSY电控气动疏水阀

产品名称	ZMQSY电控气动疏水阀
公司名称	温州工奥阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州永嘉瓯北镇和一工业区
联系电话	0577-57781012 13325971119

产品详情

zmqsy电控气动疏水阀

zmqsy系列气动薄膜y型疏水阀是本公司根据热电厂设备疏水而专业开发设计生产的新一代蒸汽疏水阀，该产品接近直线的流通设计，减小流阻，二次节流原理，减少冲蚀，提高寿命。阀芯、阀座采用整体硬质合金，关闭内漏 vi级，可拆卸中腔密封设计，杜绝外漏，检修方便等特点，还可在易燃，易爆场合使用，根据控制系统或调节仪表的信号，切断或开启阀门，从而实现对被控参数的使用要求。因此它广泛应用于火电厂等行业的远程控制。电控气动疏水阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等。我厂在原有气动角形阀的基础上开发的一种新颖产品。产品广泛应用于石油、化工、冶金、电站、采矿、制药、锅炉、烟草、酒店、建筑、纺织等领域。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。

本型产品由正作用和反作用之分，其公称通径等级dn (mm) 20 ~ 100；公称压力等级pn有150ib(2.0mpa),300ib(5.0mpa),600ib(10mpa),900ib(15 mpa)等多个等级之分；气源压力 (mpa) 0.14 ~ 0.4；信号范围pr (kpa) 20 ~ 100，40 ~ 200；泄漏量几乎近似于0泄漏，该产品有多种规格可供选择。

一、zmqsy电控气动疏水阀示意图

二、电控气动疏水阀产品特点

1. 耐腐蚀：阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆均316不锈钢，能耐酸、碱，耐强腐蚀。

2. 密封性能好：采用聚四氟乙烯材质的波纹管 and 填料双重密封，确保无渗漏。

3. 泄漏量小：由于阀芯、阀座是软密封，故泄漏量低于国家iv级标准。

4. 采用轻小型多弹簧执行机构，体积小，重量轻，调节精度高。

三、电控气动疏水阀主要零件常用材料 阀体：zg270-500 zg1cr18ni9ti

阀盖：45钢 1cr18ni9ti 阀杆、推杆：1cr18ni9ti、

阀芯、阀座：在1cr18ni9ti主体上堆焊司钛莱合金 填料：编织柔性石墨

垫片：夹316丝高目柔性石墨

我公司网址<http://www.tiaojief.com> 我们一定会为您提供优质的服务。

咨询电话：0577-57781012；手机13868623250 伍女士