

ZMXAP轻小型气动薄膜调节阀

产品名称	ZMXAP轻小型气动薄膜调节阀
公司名称	温州工奥阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州永嘉瓯北镇和一工业区
联系电话	0577-57781012 13325971119

产品详情

zmxap(n)型轻小型气动薄膜调节阀

zmxap(n)型轻小型气动薄膜调节阀，具有结构简单、动作可靠、泄漏小及不易发生火灾、爆炸等优点。适用于石化、冶金、电站等工业部门生产过程中要求泄漏量小的场合。气动薄膜双座调节阀，阀体内有两个阀座，流体通过阀芯的上下密封面流出，不平衡力小，是一种平衡式结构，允许使用压差较大，适用于压差大，流量大，泄漏量要求不严格要求的场合，广泛应用于石油、化工、制药、冶金、电站、等工业部门，控制气体、液体、蒸汽等介质。

一、zmxap(n)气动薄膜调节阀产品特点

1. 耐腐蚀：阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆均316不锈钢，能耐酸、碱，耐强腐蚀。
2. 密封性能好：采用聚四乙烯材质的波纹管 and 填料双重密封，确保无渗漏。
3. 泄漏量小：由于阀芯、阀座是软密封，故泄漏量低于国家iv级标准。
4. 采用轻小型多弹簧执行机构，体积小，重量轻，调节精度高。

二、zmxap(n)气动薄膜调节阀曲线图

三、zmxap(n)气动薄膜调节阀阀内组件

阀芯型式：双导向双座柱塞型阀芯

流量特性：线性特性、等百分比特性或快开特性

材料：1cr18ni9ti 0cr18ni12mo2ti

zmxap(n)气动薄膜调节阀结构图

五、zmxap(n)气动薄膜调节阀执行机构

型式：多弹簧式薄膜执行机构

膜片材料：丁晴橡胶夹增强涤纶织物

弹簧范围：0.02~0.1、0.04~0.20mpa

供气压力：0.14 0.16 0.28mpa

气源接头：m10 × 1

环境温度：-30~+70 尺寸图

六、zmxap(n)气动薄膜调节阀作用型式：气——关式或气——开式

附件：定位器，手轮机构

性能：（带定位器）

泄漏量：小于额定流量系数kv的0.5%

基本误差：±1.5%

回差：1.5%

死区：0.6%

始终点偏差： $\pm 1.5\%$

可调范围：30:1

我公司网址<http://www.tiaojief.com> 我们一定会为您提供优质的服务。

咨询电话：0577-57781012；手机13868623250 伍女士