

金刚石砂轮/研磨工件/来图来样

产品名称	金刚石砂轮/研磨工件/来图来样
公司名称	河南石力金刚石制品有限公司
价格	600.00/片
规格参数	规格:各种规格 类型:多款供选 材质:多款供选
公司地址	中国 河南 漯河市 漯河市高新区衡山路21号
联系电话	86 395 2626811/2633359 13903951970

产品详情

规格	各种规格	类型	多款供选
材质	多款供选	粒度	各种粒度(目)
形状	各种	结合剂	各种

我们可以根据客户要求规格进行生产

金属结合剂砂轮

金属砂轮因为在其结合剂里采用了铜，锡，铁，钴等金属粉末，和其他砂轮相比较，砂轮在磨粒保持以及耐磨耗性能方面都非常优异。

1、砂轮的优点

金属结合剂可分为侧重研削性的青铜系，侧重寿命的钴系，及研削性能处于中庸程度的铁系。

金属砂轮和树脂砂轮，陶瓷砂轮等相比较，具有优越的磨粒保持力及耐耗磨性，因此，使用在玻璃，陶瓷，半导体电子材料等硬脆性材料加工时能得到较长的寿命。

金属结合剂具有导电性，可利用在电解研磨，放电复合研磨等加工上。

2、金刚石砂轮的用途

由于具有优越的磨粒保持力和耐耗磨性，可用在玻璃，陶瓷，氧化铁，半导体电子材料及耐火材料，石材等硬脆材料的精，中，精加工上，尤其在倒角(边)加工方面，更能发挥其优异的效果，常用在超硬合金的研磨及要求保持砂轮形状不变的成形加工，轮廓加工等作业上。

常用在超硬合金的研磨及要求保持砂轮形状不变的成形加工，轮廓加工等作业上。

3、cbn砂轮的用途

由于结合剂的耐磨耗性能优良，对于未热处理的铁系材料的粗加工，可充分发挥其优异的性能。

最适合用在硬化钢沟研磨加工，要求加工能力及保持砂轮形状不变的研磨加工。

金刚石砂轮有几种结合剂之分，分别加工对象也有所不同：一、陶瓷结合剂砂轮的硬度范围广，它具有良好的耐热性和化学稳定性，但性能较脆，能适应各种类型的磨料，是采用最广泛的一种结合剂。二、树脂结合剂砂轮具有强度高，并略有弹性，可在较高线速度下使用，用于制造人造金刚石磨具，及手表夹板专用磨具。三、金属结合剂砂轮适用于硬质合金、及玻璃陶瓷的磨削加工。四、电镀结合剂砂轮的特点是在各种复杂而精度相当高的型面上覆盖磨料，因此可以加工各种型面复杂的产品。

联系方式：0395-2626811 2633359

fax:0395-2624504 qq：836771813

网址：www.trdiamond.com