

# 多层纤维板检测 广东刨花板检测 木工板检测 夹板检测

产品名称	多层纤维板检测 广东刨花板检测 木工板检测 夹板检测
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	样品量:10*10cm 鉴定周期:3-5个工作日 服务范围:全国
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	13760989371 13760989371

## 产品详情

一般甲醛释放量应为：E1小于10mg/100g、E2小于10-30mg/10g、E3小于30-60mg/100g；  
我国 / GB / T14732-93国标规定了游离甲醛释放量小于40mg/100g

国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定：居室空气中甲醛的容许浓度为0.08毫克 / 立方米。

还要要根据板的层数来定，常用的如下：

16mm厚板材9层木皮组成；

18mm厚板材11层木皮组成；

1、允许有无空心的压痕

2、允许局部有杂质点，但每面不得超过5个，直径不大于1mm，且在500mm\*500mm面积范围内不得超过3个，同时在距离板材700mm处目视不明显。

3、允许每面有不多于1处的起皱现象（无空心的），且长度不超过200mm。

- 4、允许干花现象出现于板材的边部，但不得多于1处，且其位置不得超过距板材边缘5mm宽的范围内。
- 5、允许有每面不得超过一处的划痕，且没有深度损坏装饰层，长度不得超过50mm。
- 6、崩边小于3mm。
- 7、不允许有分层、鼓泡、碎裂。
- 8、不允许有光泽不均匀、纸张错位、纸张撕裂、局部缺纸。
- 9、不允许出现橘皮现象。
- 10、板材凹凸图案不允许不完整。
- 11、基材不允许有木材异常结构、裂缝虫孔、排钉孔、腐朽、分层。
- 12、基材内不允许有木皮以外的杂质。
- 13、木皮拼接缝不允许出现在最外面的1-2层，且每1米内允许出现1个，宽度不得超过3mm，深度不得超过30mm同时在板材切割开料时，每块小板每边也不得多于1个，不允许出现在最外面的1-2层，宽度不得超过3mm，深度不得超过30mm。