

涂层测厚仪,油漆测厚仪

产品名称	涂层测厚仪,油漆测厚仪
公司名称	合肥共惠仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区长春街南精仑汽车西工业厂房
联系电话	0551-64322898 15956916711

产品详情

gh310f涂层测厚仪技术参数

测量范围：0-1250um

分辨率：0.1/1um(100um以下分辨率为0.1 um；100um以上分辨率为1um)

工作电源：两节五号电池

测量精度误差：零点校准 $\pm (1\mu\text{m}+3\%h)$ um；二点校准 $\pm (1\% \sim 3\%) h+1\mu\text{m}$ ，h为实际涂层厚度值。

环境温度0-40

相对湿度 85%

最小基体10*10mm

最小曲率凸5mm;凹5mm

最薄基体：0.4mm

重量：99克（含电池）

尺寸102mm*66mm*24mm

h310f涂层测厚仪采用磁性测厚方法，可无损伤地检测磁性金属基体（如：铁、钢、合金和硬磁性钢等）上非磁性覆层的厚度（如：橡胶、油漆，防腐涂层，塑料、合成材料、磷化层、锌、铝、铬、铜、锡、

锡等等)。本仪器广泛地应用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业必备的仪器。

gh310f涂层测厚仪出厂清单

主机一台

标准片 四片

基体 一块

电池2两颗（空运除外）

说明书一份

保修卡一张

合格证一份

<http://www.goohui17.com/product/productview1249.html>